

otočný spínač, 16 mm, kulatý, materiál: plast, barva: černá, 2 spínací polohy O-I, zaklapávací, úhel spínání 62 stupňů, 1 NO



Figure similar

Název značky produktu	SIRIUS
označení produktu	otočný ovladač
provedení produktu	kompletní zařízení kulaté
označení typu produktu	3SB2
Bydlení	
počet povelových míst	1
Ovládací prvek	
provedení ovládacího prvku	otočná páčka
způsob funkce ovládacího prvku	zaklapávací
rozšíření produktu volitelná výbava	
• osvětlovací prostředek	Ne
barva	
• ovládacího prvku	černá
materiál ovládacího prvku	plast
způsob odblokování	odblokování otočením
počet míst spínání	2
úhel spínání	

- doprava

62°

Přední kroužek

součást produktu čelní kroužek	Ano
provedení čelního kroužku	Standard
materiál čelního kroužku	plast
barva čelního kroužku	černá

Držák

materiál držáku	plast
-----------------	-------

Spínací prvek/ Lamp socket

počet objímek žárovek	0
počet spínacích prvků	1

Obecné technické údaje

funkce produktu	
• nucené otvírání	Ne
• funkce nouzového zastavení	Ne
druh napětí	
• provozního napětí	AC/DC
• Druh krytí IP	IP65
únavová pevnost	
• podle IEC 60068-2-6	20 ... 200 Hz: 5g
hustota spínání maximální	1 000 1/h
• mechanická životnost (počet spínacích cyklů) typická hodnota	300 000
referenční značka podle IEC 81346-2:2009	S
• provozní napětí jmenovitá hodnota	5 ... 250 V

Pomocné obvody

počet rozpínacích kontaktů pro pomocné kontakty	0
počet zapínacích kontaktů pro pomocné kontakty	1
počet přepínacích kontaktů	
• pro pomocné kontakty	0
provozní proud u AC-12	
• při 24 V jmenovitá hodnota	10 A
• při 60 V jmenovitá hodnota	10 A
• při 110 V jmenovitá hodnota	10 A
• při 230 V jmenovitá hodnota	10 A
provozní proud u AC-15	
• při 24 V jmenovitá hodnota	4 A
• při 110 V jmenovitá hodnota	4 A
• při 230 V jmenovitá hodnota	4 A
provozní proud u DC-12	

- při 24 V jmenovitá hodnota 6 A
- při 60 V jmenovitá hodnota 5 A
- při 110 V jmenovitá hodnota 2,5 A
- při 230 V jmenovitá hodnota 1 A

provozní proud u DC-13

- při 24 V jmenovitá hodnota 3 A
- při 60 V jmenovitá hodnota 1,2 A
- při 110 V jmenovitá hodnota 0,7 A
- při 230 V jmenovitá hodnota 0,3 A

Připojení Svorky

provedení elektrického připojení	přívod s plochými kolíky
utahovací moment šroubů v držáku	0,4 N·m

Podmínky prostředí

kategorie prostředí během provozu podle IEC 60721	3K6
---	-----

Instalace/ Připevnění/ Rozměry

způsob upevnění	upevnění čelních desek
tvár montážního otvoru	kruhové
montážní průměr	16 mm
montážní výška	17 mm
montážní šířka	19 mm
montážní hloubka	50 mm

Schválení Osvědčení

General Product Approval



CCC



CSA



UL



EG-Konf.

Declaration of Conformity

[Miscellaneous](#)

Test Certificates

[Special Test Certificate](#)

[Miscellaneous](#)

other

[Confirmation](#)

Railway

[Special Test Certificate](#)

Další informace

Informace- a Stáhnout Center

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (online objednávkový systém)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/cs/cs/Catalog/product?mlfb=3SB2202-2AB01>

CAX Online generátor

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3SB2202-2AB01>

Služba&Podpora (Manuály, Návod k obsluze, Certifikáty, Vlastnosti, FAQs, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en-CS/ps/3SB2202-2AB01>

Databáze obrázků (Fotografie produktu, 2D Výkresy rozměr, 3D Modely, Schéma zapojení vnitřních obvodů, EPLAN

Makra, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mfb=3SB2202-2AB01&lang=en

Poslední změna:

04.11.2020