

prosvětlené tlačítko, 16 mm, kulaté, materiál: plast, barva: modrá, stiskací knoflík, vysoký, 1 NO, objímka žárovky W2 x 4,6 d,



Figure similar

Název značky produktu	SIRIUS
označení produktu	prosvětlené tlačítko
provedení produktu	kompletní zařízení kulaté
označení typu produktu	3SB2
Bydlení	
počet povelových míst	1
Ovládací prvek	
provedení ovládacího prvku	prosvětlené tlačítko
způsob funkce ovládacího prvku	vratné
rozšíření produktu volitelná výbava	
• osvětlovací prostředek	Ano
barva	
• ovládacího prvku	modrá
materiál ovládacího prvku	plast
tvár ovládacího prvku	vysoké tlačítko
způsob odblokování	bez
počet míst spínání	2

Přední kroužek	
součást produktu čelní kroužek	Ano
provedení čelního kroužku	Standard
materiál čelního kroužku	plast
barva čelního kroužku	černá

Držák	
materiál držáku	plast

Spínací prvek/ Lamp socket	
provedení objímky	W2 x 4,6d bez žárovky
počet objímek žárovek	1
počet spínacích prvků	1

Obecné technické údaje	
funkce produktu	
<ul style="list-style-type: none"> nucené otvírání 	Ne
<ul style="list-style-type: none"> funkce nouzového zastavení 	Ne
součást produktu	
<ul style="list-style-type: none"> osvětlovací prostředek 	Ne
druh napětí	
<ul style="list-style-type: none"> provozního napětí 	AC/DC
<ul style="list-style-type: none"> Druh krytí IP 	IP65
únavová pevnost	
<ul style="list-style-type: none"> podle IEC 60068-2-6 	20 ... 200 Hz: 5g
hustota spínání maximální	1 000 1/h
<ul style="list-style-type: none"> mechanická životnost (počet spínacích cyklů) typická hodnota 	3 000 000
referenční značka podle IEC 81346-2:2009	S
<ul style="list-style-type: none"> provozní napětí jmenovitá hodnota 	5 ... 60 V

Pomocné obvody	
počet rozpínacích kontaktů pro pomocné kontakty	0
počet zapínacích kontaktů pro pomocné kontakty	1
počet přepínacích kontaktů	
<ul style="list-style-type: none"> pro pomocné kontakty 	0
provozní proud u AC-12	
<ul style="list-style-type: none"> při 24 V jmenovitá hodnota 	10 A
<ul style="list-style-type: none"> při 60 V jmenovitá hodnota 	10 A
<ul style="list-style-type: none"> při 110 V jmenovitá hodnota 	10 A
<ul style="list-style-type: none"> při 230 V jmenovitá hodnota 	10 A
provozní proud u AC-15	
<ul style="list-style-type: none"> při 24 V jmenovitá hodnota 	4 A
<ul style="list-style-type: none"> při 110 V jmenovitá hodnota 	4 A
<ul style="list-style-type: none"> při 230 V jmenovitá hodnota 	4 A

provozní proud u DC-12	
• při 24 V jmenovitá hodnota	6 A
• při 60 V jmenovitá hodnota	5 A
• při 110 V jmenovitá hodnota	2,5 A
• při 230 V jmenovitá hodnota	1 A
provozní proud u DC-13	
• při 24 V jmenovitá hodnota	3 A
• při 60 V jmenovitá hodnota	1,2 A
• při 110 V jmenovitá hodnota	0,7 A
• při 230 V jmenovitá hodnota	0,3 A

Připojení Svorky	
provedení elektrického připojení	přívod s plochými kolíky
úťahovací moment šroubů v držáku	0,4 N·m

Podmínky prostředí	
kategorie prostředí během provozu podle IEC 60721	3K6

Instalace/ Připevnění/ Rozměry	
způsob upevnění	upevnění čelních desek
tvár montážního otvoru	kruhové
montážní průměr	16 mm
montážní výška	12 mm
montážní šířka	19 mm
montážní hloubka	50 mm

Schválení Osvědčení

General Product Approval	Declaration of Conformity
 CCC  CSA  UL	 EAC  CE EG-Konf.

[Miscellaneous](#)

Test Certificates	other	Railway
Special Test Certificate	Confirmation	Special Test Certificate
Miscellaneous		

Další informace

Informace- a Stáhnout Center

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (online objednávkový systém)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/cs/cs/Catalog/product?mlfb=3SB2206-0LF01>

CAX Online generátor

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3SB2206-0LF01>

Služba&Podpora (Manuály, Návod k obsluze, Certifikáty, Vlastnosti, FAQs, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en-CS/ps/3SB2206-0LF01>

Databáze obrázků (Fotografie produktu, 2D Výkresy rozměr, 3D Modely, Schéma zapojení vnitřních obvodů, EPLAN

Makra, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mfb=3SB2206-0LF01&lang=en

Poslední změna:

20.11.2020