

žárovka, barva: čirá, jmenovité napětí AC/DC 30 V, 1,0 W, Wedge-Base W2 X 4,6 d,







Figure similar

Obecné technické údaje		
označení produktu		žárovka
typ osvětlovacího prostředku		žárovka
barva osvětlovacího prostředku		čirá
provedení objímky		W2 x 4,6d
součást produktu		
• předřadný odpor		Ne
• dioda		Ne
• transformátor pro kontrolky		Ne
• osvětlovací prostředek		Ano
druh napětí k ovládní		AC/DC
provozní napětí		
• u AC		
— při 50 Hz jmenovitá hodnota	V	28 ... 30
— při 60 Hz jmenovitá hodnota	V	28 ... 30
• u DC jmenovitá hodnota	V	28 ... 30

přijatý proud při jmenovité hodnotě napájecího napětí maximální	mA	50
provedení elektrického připojení		ostatní
způsob upevnění		ostatní

Schválení/ Osvědčení

General Product Approval	Declaration of Conformity	Test Certificates
 CSA	 UL	 EAC
	 EG-Konf.	Miscellaneous
		Miscellaneous

other	Railway
Confirmation	Special Test Certificate

Další informace

Informace- a Stáhnout Center

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (online objednávkový systém)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/cs/cs/Catalog/product?mlfb=3SB2908-1AD>

CAX Online generátor

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3SB2908-1AD>

Služba&Podpora (Manuály, Návod k obsluze, Certifikáty, Vlastnosti, FAQs, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en-CS/ps/3SB2908-1AD>

Databáze obrázků (Fotografie produktu, 2D Výkresy rozměr, 3D Modely, Schéma zapojení vnitřních obvodů, EPLAN

Makra, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3SB2908-1AD&lang=en

Poslední změna:

20.11.2020