

LED žárovka, extra svítivá, barva světla: bílá, patice Wedge-Base W2 X 4,6D, jmenovité napětí AC/DC 24 V, provozní proud 10 mA






Figure similar

| Obecné technické údaje | | |
|--|---|--------------------------|
| označení produktu | | LED žárovka, supersvětlá |
| typ osvětlovacího prostředku | | LED |
| barva osvětlovacího prostředku | | bílá |
| provedení objímky | | W2 x 4,6d |
| součást produktu | | |
| • předřadný odpor | | Ne |
| • dioda | | Ne |
| • transformátor pro kontrolky | | Ne |
| • osvětlovací prostředek | | Ano |
| druh napětí k ovládní | | AC/DC |
| provozní napětí | | |
| • u AC | | |
| — při 50 Hz jmenovitá hodnota | V | 24 ... 24 |
| — při 60 Hz jmenovitá hodnota | V | 24 ... 24 |
| • u DC jmenovitá hodnota | V | 24 ... 24 |
| relativní kladná tolerance provozního napětí | % | 10 |

| | | |
|---|----|---------|
| relativní záporná tolerance provozního napětí | % | -15 |
| přijatý proud při jmenovité hodnotě napájecího napětí maximální | mA | 10 |
| provedení elektrického připojení | | ostatní |
| způsob upevnění | | ostatní |

Schválení/ Osvědčení

| General Product Approval | Declaration of Conformity | other | Railway |
|---|---|---|---|
|  UL |  |  EG-Konf. | Miscellaneous Confirmation Special Test Certificate |

Další informace

Informace- a Stáhnout Center

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (online objednávkový systém)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/cs/cs/Catalog/product?mlfb=3SB3901-1UB>

CAX Online generátor

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3SB3901-1UB>

Služba&Podpora (Manuály, Návod k obsluze, Certifikáty, Vlastnosti, FAQs, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en-CS/ps/3SB3901-1UB>

Databáze obrázků (Fotografie produktu, 2D Výkresy rozměr, 3D Modely, Schéma zapojení vnitřních obvodů, EPLAN

Makra, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3SB3901-1UB&lang=en

Poslední změna:

20.11.2020