

hříbové tlačítko prosvětlené, 22 mm, kulaté, materiál: kov, ve vysokém lesku, barva: čirá, 40 mm, zaklapávací, odblokování tahem



| | |
|------------------------|------------------------------|
| Název značky produktu | SIRIUS ACT |
| označení produktu | hříbové tlačítko |
| provedení produktu | ovládací/signalizační prvek |
| označení typu produktu | 3SU1 |
| skupina produktů | kov, ve vysokém lesku, 22 mm |

| | |
|-----------------------|---|
| Bydlení | |
| počet povelových míst | 1 |

| | |
|--|-------------------|
| Ovládací prvek | |
| způsob funkce ovládacího prvku | zaklapávací |
| rozšíření produktu volitelná výbava | |
| <ul style="list-style-type: none"> osvětlovací prostředek | Ano |
| barva | |
| <ul style="list-style-type: none"> ovládacího prvku | čirá |
| materiál ovládacího prvku | plast |
| tvar ovládacího prvku | kruhové |
| vnější průměr ovládacího prvku | 40 mm |
| způsob odblokování | odblokování tahem |
| počet míst spínání | 2 |





| Přední kroužek | |
|--------------------------------|----------------------|
| součást produktu čelní kroužek | Ano |
| provedení čelního kroužku | Standard |
| materiál čelního kroužku | kov ve vysokém lesku |
| barva čelního kroužku | stříbrná |




| Obecné technické údaje | |
|--|-------------------------------|
| funkce produktu | |
| <ul style="list-style-type: none"> • funkce nouzového vypnutí | Ne |
| <ul style="list-style-type: none"> • funkce nouzového zastavení | Ne |
| <ul style="list-style-type: none"> • Druh krytí IP | IP66, IP67, IP69(IP69K) |
| stupeň krytí NEMA | 1, 2, 3, 3R, 4, 4X, 12, 13 |
| rázová pevnost | |
| <ul style="list-style-type: none"> • podle IEC 60068-2-27 | sinusová polovina 50g / 11 ms |
| únavová pevnost | |
| <ul style="list-style-type: none"> • podle IEC 60068-2-6 | 10 ... 500 Hz: 5g |
| hustota spínání maximální | 1 800 1/h |
| <ul style="list-style-type: none"> • mechanická životnost (počet spínacích cyklů) typická hodnota | 500 000 |
| referenční značka podle IEC 81346-2:2009 | S |

| Podmínky prostředí | |
|---|--|
| kategorie prostředí během provozu podle IEC 60721 | 3M6, 3S2, 3B2, 3C3, 3K6 (při relativní vlhkosti vzduchu 10 ... 95 %) |

| Instalace/ Připevnění/ Rozměry | |
|-------------------------------------|---------|
| výška | 40 mm |
| šířka | 40 mm |
| tvár montážního otvoru | kruhové |
| montážní průměr | 22,3 mm |
| kladná tolerance montážního průměru | 0,4 mm |
| montážní výška | 27,5 mm |
| montážní šířka | 40 mm |
| montážní hloubka | 24,4 mm |

Schválení Osvědčení

| General Product Approval | | | Declaration of Conformity | Test Certificates |
|--|---|---|---|---|
|  CSA |  UL |  |  EG-Konf. | Miscellaneous Type Test Certificates/Test Report |

| Marine / Shipping | | | | | other |
|--|--|--|---|---|------------------------------|
|  ABS |  LRS |  PRS |  RINA |  RMRS | Confirmation |

Další informace

Informace- a Stáhnout Center

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (online objednávkový systém)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/cs/cs/Catalog/product?mlfb=3SU1051-1BA70-0AA0>

CAX Online generátor

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3SU1051-1BA70-0AA0>

Služba&Podpora (Manuály, Návod k obsluze, Certifikáty, Vlastnosti, FAQs, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en-CS/ps/3SU1051-1BA70-0AA0>

Databáze obrázků (Fotografie produktu, 2D Výkresy rozměr, 3D Modely, Schéma zapojení vnitřních obvodů, EPLAN

Makra, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3SU1051-1BA70-0AA0&lang=en



Poslední změna:

22.10.2020