

magnetická cívka pro stykače 18,5 kW AC 24 V, 50 / 60 Hz pro motorové stykače, konstrukční velikost S0, šroubová svorka



Obecné technické údaje	
Název značky produktu	SIRIUS
označení produktu	magnetická cívka
Řídicí obvod	
druh napětí řídicího napětí	AC
ztrátový výkon [V·A] magnetické cívky u AC typická hodnota	10,5 V·A
řídicí napětí	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 u AC                             <ul style="list-style-type: none"> <li>— při 50 Hz jmenovitá hodnota 24 V</li> <li>— při 60 Hz jmenovitá hodnota 24 V</li> </ul> </li> <li>• 2 u AC                             <ul style="list-style-type: none"> <li>— při 50 Hz jmenovitá hodnota 24 V</li> <li>— při 60 Hz jmenovitá hodnota 24 V</li> </ul> </li> </ul>	
faktor pracovního rozsahu řídicího napětí jmenovitá hodnota magnetické cívky u AC	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• při 50 Hz 0,8 ... 1,1</li> <li>• při 60 Hz 0,85 ... 1,1</li> </ul>	



## Schválení/ Osvědčení

General Product Approval	EMC	Declaration of Conformity	Shipping Approval
--------------------------	-----	---------------------------	-------------------



[Miscellaneous](#)



## other

[Confirmation](#)



VDE

## Další informace

**Informace- a Stáhnout Center**

<https://www.siemens.com/ic10>

**Industry Mall (online objednávkový systém)**

<https://mall.industry.siemens.com/mall/cs/cs/Catalog/product?mlfb=3RT2926-5AC21>

**CAX Online generátor**

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RT2926-5AC21>

**Služba&Podpora (Manuály, Návod k obsluze, Certifikáty, Vlastnosti, FAQs, ...)**

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en-CS/ps/3RT2926-5AC21>

**Databáze obrázků (Fotografie produktu, 2D Výkresy rozměr, 3D Modely, Schéma zapojení vnitřních obvodů, EPLAN**

**Makra, ...)**

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=3RT2926-5AC21&lang=en](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RT2926-5AC21&lang=en)

Poslední změna:

21.11.2020