

magnetická cívka pro stykače 18,5 kW AC 42 V, 50 / 60 Hz, pro motorové stykače, konstrukční velikost S0, šroubová svorka



Obecné technické údaje	
Název značky produktu	SIRIUS
označení produktu	magnetická cívka
Řídicí obvod	
druh napětí řídicího napětí	AC
ztrátový výkon [V·A] magnetické cívky u AC typická hodnota	10,5 V·A
řídicí napětí	
<ul style="list-style-type: none"> • 1 u AC <ul style="list-style-type: none"> — při 50 Hz jmenovitá hodnota 42 V — při 60 Hz jmenovitá hodnota 42 V • 2 u AC <ul style="list-style-type: none"> — při 50 Hz jmenovitá hodnota 42 V — při 60 Hz jmenovitá hodnota 42 V 	
faktor pracovního rozsahu řídicího napětí jmenovitá hodnota magnetické cívky u AC	
<ul style="list-style-type: none"> • při 50 Hz 0,8 ... 1,1 • při 60 Hz 0,85 ... 1,1 	

Schválení/ Osvědčení

General Product Approval	EMC	Declaration of Conformity	Shipping Approval
--------------------------	-----	---------------------------	-------------------



[Miscellaneous](#)



other

[Confirmation](#)



VDE

Další informace

Informace- a Stáhnout Center

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (online objednávkový systém)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/cs/cs/Catalog/product?mlfb=3RT2926-5AD21>

CAX Online generátor

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RT2926-5AD21>

Služba&Podpora (Manuály, Návod k obsluze, Certifikáty, Vlastnosti, FAQs, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en-CS/ps/3RT2926-5AD21>

Databáze obrázků (Fotografie produktu, 2D Výkresy rozměr, 3D Modely, Schéma zapojení vnitřních obvodů, EPLAN

Makra, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RT2926-5AD21&lang=en

Poslední změna:

21.11.2020