

magnetická cívka pro stykače 18,5 kW AC 220 V, 50 Hz / 240 V, 60 Hz, pro motorové stykače, konstrukční velikost S0, šroubová svorka



Obecné technické údaje	
Název značky produktu	SIRIUS
označení produktu	magnetická cívka
Řídicí obvod	
druh napětí řídicího napětí	AC
ztrátový výkon [V·A] magnetické cívky u AC typická hodnota	9,8 V·A
řídicí napětí	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 u AC                             <ul style="list-style-type: none"> <li>— při 50 Hz jmenovitá hodnota 220 V</li> <li>— při 60 Hz jmenovitá hodnota 240 V</li> </ul> </li> </ul>	
faktor pracovního rozsahu řídicího napětí jmenovitá hodnota magnetické cívky u AC	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• při 50 Hz 0,8 ... 1,1</li> <li>• při 60 Hz 0,85 ... 1,1</li> </ul>	
Schválení/ Osvědčení	

General Product Approval	EMC	Declaration of Conformity	Shipping Approval
--------------------------	-----	---------------------------	-------------------



[Miscellaneous](#)



other

[Confirmation](#)



## Další informace

### Informace- a Stáhnout Center

<https://www.siemens.com/ic10>

### Industry Mall (online objednávkový systém)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/cs/cs/Catalog/product?mlfb=3RT2926-5AP61>

### CAX Online generátor

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RT2926-5AP61>

### Služba&Podpora (Manuály, Návod k obsluze, Certifikáty, Vlastnosti, FAQs, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en-CS/ps/3RT2926-5AP61>

Databáze obrázků (Fotografie produktu, 2D Výkresy rozměr, 3D Modely, Schéma zapojení vnitřních obvodů, EPLAN

Makra, ...)

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=3RT2926-5AP61&lang=en](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RT2926-5AP61&lang=en)

Poslední změna:

21.11.2020