

magnetická cívka pro stykače 18,5 kW AC 500 V, 50 / 60 Hz, pro motorové stykače, konstrukční velikost S0, šroubová svorka



Obecné technické údaje

| | |
|-----------------------|------------------|
| Název značky produktu | SIRIUS |
| označení produktu | magnetická cívka |

Řídicí obvod

| | |
|--|-----------------------------|
| druh napětí řídicího napětí | AC |
| ztrátový výkon [V·A] magnetické cívky u AC typická hodnota | 10,5 V·A |
| řídicí napětí <ul style="list-style-type: none"> • 1 u AC <ul style="list-style-type: none"> — při 50 Hz jmenovitá hodnota — při 60 Hz jmenovitá hodnota | 500 V 500 V |
| faktor pracovního rozsahu řídicího napětí jmenovitá hodnota magnetické cívky u AC <ul style="list-style-type: none"> • při 50 Hz • při 60 Hz | 0,8 ... 1,1 0,85 ... 1,1 |

Schválení/ Osvědčení

| | | | |
|--------------------------|-----|---------------------------|-------------------|
| General Product Approval | EMC | Declaration of Conformity | Shipping Approval |
|--------------------------|-----|---------------------------|-------------------|



[Miscellaneous](#)



other

[Confirmation](#)



Další informace

Informace- a Stáhnout Center

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (online objednávkový systém)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/cs/cs/Catalog/product?mlfb=3RT2926-5AQ21>

CAX Online generátor

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RT2926-5AQ21>

Služba&Podpora (Manuály, Návod k obsluze, Certifikáty, Vlastnosti, FAQs, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en-CS/ps/3RT2926-5AQ21>

Databáze obrázků (Fotografie produktu, 2D Výkresy rozměr, 3D Modely, Schéma zapojení vnitřních obvodů, EPLAN

Makra, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RT2926-5AQ21&lang=en

Poslední změna:

21.11.2020