






rámová svorka pro stykač 3RT1054 konstr. velikosti S6 max. svorka
cca 70 mm²



Název značky produktu	SIRIUS
označení produktu	blok rámových svorek
provedení produktu	do 70 mm ² , použitelné pro 3UF71.3-1BA00-0 nebo 3RW443.
Schválení Osvědčení	

General Product Approval	EMC	Declaration of Conformity	Test Certificates
 UL		 RCM	 EG-Konf.
			Miscellaneous Type Test Certificates/Test Report

Test Certificates	Marine / Shipping
Special Test Certificate	 ABS  LRS  PRS  RMRS  DNV-GL DNVGL.COM/AF

other	Railway
Confirmation	Special Test Certificate
Miscellaneous	

Další informace

Informace- a Stáhnout Center

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (online objednávkový systém)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/cs/cs/Catalog/product?mlfb=3RT1955-4G>

CAX Online generátor

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RT1955-4G>

Služba&Podpora (Manuály, Návod k obsluze, Certifikáty, Vlastnosti, FAQs, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en-CS/ps/3RT1955-4G>

Databáze obrázků (Fotografie produktu, 2D Výkresy rozměr, 3D Modely, Schéma zapojení vnitřních obvodů, EPLAN

Makra, ...)



http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RT1955-4G&lang=en

Charakteristiky: Spouštění chování, I²t, vpřed proud

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3RT1955-4G/char>

Více charakteristik (např. Elektrický život, Spínací frekvence)

<http://www.automation.siemens.com/bilddb/index.aspx?view=Search&mlfb=3RT1955-4G&objecttype=14&gridview=view1>



Poslední změna:

19.11.2020