

pomocný stykač, 44E, DIN EN 50011, 4 NO + 4 NC, 1U šroubová svorka AC ovládání AC 48V 50Hz/AC 58V 60Hz



označení produktu	pomocný stykač
označení typu produktu	3TH4
konstrukční velikost stykače	0
stupeň krytí IP čelní	IP20
referenční značka podle IEC 81346-2:2009	K
<ul style="list-style-type: none"> <li>okolní teplota během provozu</li> </ul>	-25 ... +55 °C
druh napětí řídicího napětí	AC
řídicí napětí u AC	
<ul style="list-style-type: none"> <li>při 50 Hz jmenovitá hodnota</li> <li>při 60 Hz jmenovitá hodnota</li> </ul>	48 V 58 V
kmitočet řídicího napětí	
<ul style="list-style-type: none"> <li>1 jmenovitá hodnota</li> <li>2 jmenovitá hodnota</li> </ul>	50 Hz 60 Hz
počet rozpínacích kontaktů pro pomocné kontakty	3
<ul style="list-style-type: none"> <li>spínající se zpožděním</li> <li>s fázově zpožděným spínáním</li> <li>s překrývajícím se spínáním</li> </ul>	0 1 1
počet zapínacích kontaktů pro pomocné kontakty	3
<ul style="list-style-type: none"> <li>spínající se zpožděním</li> </ul>	0

<ul style="list-style-type: none"> <li>• s předbíhajícím spínáním</li> </ul>	1
<ul style="list-style-type: none"> <li>• s překrývajícím se spínáním</li> </ul>	1
počet přepínacích kontaktů pro pomocné kontakty	0
<b>ukazatel a poznávací písmeno pro spínací členy</b>	44 E, 1U
<b>provozní proud u AC-15</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• při 230 V jmenovitá hodnota</li> </ul>	10 A
<ul style="list-style-type: none"> <li>• při 400 V jmenovitá hodnota</li> </ul>	6 A
<b>způsob upevnění</b>	upevnění pomocí šroubů a upevnění zaklapnutím na montážní liště 35 mm podle DIN EN 50022
<b>výška</b>	78 mm
<b>šířka</b>	45 mm
<b>hloubka</b>	102 mm
provedení elektrického připojení pro pomocný a řídicí proudový okruh	Šroubovací přípojka
hodnota B10 při vysoké míře vyžádání podle SN 31920	1 000 000; při 0,3 x I <sub>e</sub>
<b>T1 hodnota pro Proof-Test intervalu nebo doby použití podle IEC 61508</b>	20 y
<b>ochrana proti dotyku před zasažením elektrickým proudem</b>	chráněn před dotykem prstem

#### Další informace

##### Informace- a Stáhnout Center

<https://www.siemens.com/ic10>

##### Industry Mall (online objednávkový systém)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/cs/cs/Catalog/product?mlfb=3TH4293-0AH0>

##### CAX Online generátor

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3TH4293-0AH0>

##### Služba&Podpora (Manuály, Návod k obsluze, Certifikáty, Vlastnosti, FAQs, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en-CS/ps/3TH4293-0AH0>

##### Databáze obrázků (Fotografie produktu, 2D Výkresy rozměr, 3D Modely, Schéma zapojení vnitřních obvodů, EPLAN

##### Makra, ...)

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=3TH4293-0AH0&lang=en](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3TH4293-0AH0&lang=en)

##### Charakteristiky: Spouštění chování, I<sup>2</sup>t, vpřed proud

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3TH4293-0AH0/char>

##### Více charakteristik (např. Elektrický život, Spínací frekvence)

<http://www.automation.siemens.com/bilddb/index.aspx?view=Search&mlfb=3TH4293-0AH0&objecttype=14&gridview=view1>



Poslední změna:

19.11.2020