

omezovač přepětí kombinace diod (dioda a Zenerova dioda) k nalepení DC 24-250 V, DC magnetický systém krátká vypínací doba pro stejnosměrné stykače 3TC







Obecné technické údaje

označení produktu		omezovač přepětí
provedení omezovače přepětí		s kombinací diod

Řídicí obvod/ Ovládání

druh napětí řídicího napětí		DC
řídicí napětí 1		
• u DC	V	24 ... 250

Schválení/ Osvědčení

General Product Approval		Declaration of Conformity		Test Certificates
 CSA	 UR		 EG-Konf.	Miscellaneous Special Test Certificate

other	
Miscellaneous	Confirmation

Další informace

Informace- a Stáhnout Center

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (online objednávkový systém)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/cs/cs/Catalog/product?mlfb=3TX7462-3D>

CAX Online generátor

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3TX7462-3D>

Služba&Podpora (Manuály, Návod k obsluze, Certifikáty, Vlastnosti, FAQs, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en-CS/ps/3TX7462-3D>

Databáze obrázků (Fotografie produktu, 2D Výkresy rozměr, 3D Modely, Schéma zapojení vnitřních obvodů, EPLAN

Makra, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3TX7462-3D&lang=en

Poslední změna:

04.11.2020