

omezovač přepětí RC článek s distančním držákem
kabelů AC 24-48 V / DC 24-70 V pro namontování ke
svorce cívky pro stykače konstrukční velikosti S0-S2







Obecné technické údaje

označení produktu		omezovač přepětí
provedení omezovače přepětí		s RC článkem

Řídicí obvod/ Ovládání

druh napětí řídicího napětí		AC/DC
kmitočet řídicího napětí		
• 1 jmenovitá hodnota	Hz	50
• 2 jmenovitá hodnota	Hz	60
řídicí napětí 1		
• u DC	V	24 ... 70
• u AC		
— při 50 Hz	V	24 ... 48
— při 60 Hz	V	48 ... 24

Schválení/ Osvědčení

General Product Approval			Declaration of Conformity		other
				Miscellaneous	Confirmation
CSA	UR		EG-Konf.		

Další informace

Informace- a Stáhnout Center

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (online objednávkový systém)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/cs/cs/Catalog/product?mlfb=3TX7402-3R>

CAX Online generátor

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3TX7402-3R>

Služba&Podpora (Manuály, Návod k obsluze, Certifikáty, Vlastnosti, FAQs, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en-CS/ps/3TX7402-3R>

Databáze obrázků (Fotografie produktu, 2D Výkresy rozměr, 3D Modely, Schéma zapojení vnitřních obvodů, EPLAN

Makra, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3TX7402-3R&lang=en

Poslední změna:

04.11.2020