

omezovač přepětí kombinace diod (dioda a Zenerova dioda) s distančním držákem kabelů DC 24-250 V
krátká vypínací doba pro namontování ke svorce cívky pro pomocné stykače 3TH







Obecné technické údaje

označení produktu		omezovač přepětí
provedení omezovače přepětí		s kombinací diod

Řídicí obvod/ Ovládání

druh napětí řídicího napětí		DC
řídicí napětí 1		
• u DC	V	24 ... 250

Schválení/ Osvědčení

General Product Approval		Declaration of Conformity		other
				Miscellaneous Confirmation
CSA	UR		EG-Konf.	

Další informace

Informace- a Stáhnout Center
<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (online objednávkový systém)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/cs/cs/Catalog/product?mlfb=3TX7402-3D>

CAX Online generátor

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3TX7402-3D>

Služba&Podpora (Manuály, Návod k obsluze, Certifikáty, Vlastnosti, FAQs, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en-CS/ps/3TX7402-3D>

Databáze obrázků (Fotografie produktu, 2D Výkresy rozměr, 3D Modely, Schéma zapojení vnitřních obvodů, EPLAN

Makra, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3TX7402-3D&lang=en

Poslední změna:

23.9.2020