

omezovač přepětí RC článek s distančním držákem  
kabelů AC 48-127 V / DC 70-150 V pro namontování ke  
svorce cívky pro stykače konstrukční velikosti S0-S2







## Obecné technické údaje

označení produktu		omezovač přepětí
provedení omezovače přepětí		s RC článkem

## Řídicí obvod/ Ovládání

druh napětí řídicího napětí		AC/DC
kmitočet řídicího napětí		
• 1 jmenovitá hodnota	Hz	50
• 2 jmenovitá hodnota	Hz	60
řídicí napětí 1		
• u DC	V	70 ... 150
• u AC		
— při 50 Hz	V	48 ... 127
— při 60 Hz	V	127 ... 48

## Schválení/ Osvědčení

General Product Approval			Declaration of Conformity		other
				<a href="#">Miscellaneous</a>	<a href="#">Confirmation</a>
CSA	UR		EG-Konf.		

## Další informace

### Informace- a Stáhnout Center

<https://www.siemens.com/ic10>

### Industry Mall (online objednávkový systém)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/cs/cs/Catalog/product?mlfb=3TX7402-3S>

### CAX Online generátor

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3TX7402-3S>

### Služba&Podpora (Manuály, Návod k obsluze, Certifikáty, Vlastnosti, FAQs, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en-CS/ps/3TX7402-3S>

Databáze obrázků (Fotografie produktu, 2D Výkresy rozměr, 3D Modely, Schéma zapojení vnitřních obvodů, EPLAN

Makra, ...)

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=3TX7402-3S&lang=en](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3TX7402-3S&lang=en)

Poslední změna:

24.11.2020