

spínací prvek a objímka žárovky 1 NC, 1 NC, Wedge-Base W2 x 4,6 d, připojení pájecími kolíky



Figure similar

Název značky produktu	SIRIUS
označení produktu	spínací prvek a objímka žárovky
označení typu produktu	3SB2
Spínací prvek/ Lamp socket	
provedení objímky	W2 x 4,6d
počet objímek žárovek	1
Obecné technické údaje	
funkce produktu	
• nucené otvírání	Ano
součást produktu	
• osvětlovací prostředek	Ne
vhodné k integraci	tlačítko / volicí tlačítko
druh napětí	
• provozního napětí	AC/DC
• stupeň krytí IP krytu	IP40
• stupeň krytí IP připojovací svorky	IP00
únavová pevnost	

• podle IEC 60068-2-6	20 ... 200 Hz: 5g
referenční značka podle IEC 81346-2:2009	S
• provozní napětí u AC	
— při 50 Hz jmenovitá hodnota	5 ... 60 V
— při 60 Hz jmenovitá hodnota	5 ... 60 V
• provozní napětí u DC	
— jmenovitá hodnota	5 ... 60 V

Pomocné obvody

počet rozpínacích kontaktů pro pomocné kontakty	2
počet zapínacích kontaktů pro pomocné kontakty	0
počet přepínacích kontaktů	
• pro pomocné kontakty	0
provozní proud u AC-12	
• při 24 V jmenovitá hodnota	10 A
• při 60 V jmenovitá hodnota	10 A
• při 110 V jmenovitá hodnota	10 A
• při 230 V jmenovitá hodnota	10 A
provozní proud u AC-15	
• při 24 V jmenovitá hodnota	4 A
• při 110 V jmenovitá hodnota	4 A
• při 230 V jmenovitá hodnota	4 A
provozní proud u DC-12	
• při 24 V jmenovitá hodnota	6 A
• při 60 V jmenovitá hodnota	5 A
• při 110 V jmenovitá hodnota	2,5 A
• při 230 V jmenovitá hodnota	1 A
provozní proud u DC-13	
• při 24 V jmenovitá hodnota	3 A
• při 60 V jmenovitá hodnota	1,2 A
• při 110 V jmenovitá hodnota	0,7 A
• při 230 V jmenovitá hodnota	0,3 A

Připojení Svorky

provedení elektrického připojení	připojení pájecím kolíkem
---	---------------------------

Instalace/ Připevnění/ Rozměry

způsob upevnění	lze nasadit
výška	19 mm
šířka	18 mm
hloubka	29 mm

Schválení Osvědčení



CSA



CCC



UL



EG-Konf.

[Miscellaneous](#)**other**[Confirmation](#)**Další informace****Informace- a Stáhnout Center**<https://www.siemens.com/ic10>**Industry Mall (online objednávkový systém)**<https://mall.industry.siemens.com/mall/cs/cs/Catalog/product?mlfb=3SB2455-1F>**CAX Online generátor**<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3SB2455-1F>**Služba&Podpora (Manuály, Návod k obsluze, Certifikáty, Vlastnosti, FAQs, ...)**<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en-CS/ps/3SB2455-1F>**Databáze obrázků (Fotografie produktu, 2D Výkresy rozměr, 3D Modely, Schéma zapojení vnitřních obvodů, EPLAN****Makra, ...)**http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3SB2455-1F&lang=en

Poslední změna:

20.11.2020