

žárovka, AC 230 V, 5 W, patice BA 15d, příslušenství pro
signalizační majáky, s průměrem 50 mm + 70 mm, (obalová jednotka
10 ks)



Obecné technické údaje	
Název značky produktu	SIRIUS
označení produktu	žárovka
druh napětí provozního napětí	AC
provozní napětí	
<ul style="list-style-type: none"> • 1 u AC při 50 Hz jmenovitá hodnota 	230 V
<ul style="list-style-type: none"> • 1 u AC při 60 Hz jmenovitá hodnota 	230 V
relativní kladná tolerance provozního napětí	10 %
relativní záporná tolerance provozního napětí	-10 %
referenční značka	
<ul style="list-style-type: none"> • podle DIN EN 61346-2 	P
<ul style="list-style-type: none"> • podle IEC 81346-2:2009 	P
Mechanická data	
vnější průměr prvku signálního sloupku	70 mm
Lampa	
typ osvětlovacího prostředku	žárovka
provedení objímky	BA 15d
Podmínky prostředí	

okolní teplota během provozu	-20 ... +50 °C
výška	42 mm
šířka	16 mm

Schválení/ Osvědčení

General Product Approval	EMC	Shipping Approval
 UL	 EAC	 RCM
	 ABS	 PRS
		 RINA

other

[Confirmation](#)

Další informace

Informace- a Stáhnout Center

www.siemens.com/sirius/catalogs

Industry Mall (online objednávkový systém)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/cs/cs/Catalog/product?mlfb=8WD4358-1XX>

CAX Online generátor

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=8WD4358-1XX>

Služba&Podpora (Manuály, Návod k obsluze, Certifikáty, Vlastnosti, FAQs, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en-CS/ps/8WD4358-1XX>

Databáze obrázků (Fotografie produktu, 2D Výkresy rozměr, 3D Modely, Schéma zapojení vnitřních obvodů, EPLAN

Makra, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=8WD4358-1XX&lang=en

Poslední změna:

23.11.2020