

žárovka, AC/DC 24 V, 5 W, patice BA 15d, příslušenství pro signalizační majáky, s průměrem 50 mm + 70 mm, (jednotka balení 10 kusů)



Obecné technické údaje

Název značky produktu	SIRIUS
označení produktu	žárovka
druh napětí provozního napětí	AC/DC
provozní napětí	
<ul style="list-style-type: none"> • 1 u DC jmenovitá hodnota • 1 u AC při 50 Hz jmenovitá hodnota • 1 u AC při 60 Hz jmenovitá hodnota 	<p>24 V</p> <p>24 V</p> <p>24 V</p>
relativní kladná tolerance provozního napětí	10 %
relativní záporná tolerance provozního napětí	-10 %
referenční značka	
<ul style="list-style-type: none"> • podle DIN EN 61346-2 • podle IEC 81346-2:2009 	<p>P</p> <p>P</p>

Mechanická data

vnější průměr prvku signálního sloupku	70 mm
--	-------

Lampa

typ osvětlovacího prostředku	žárovka
provedení objímky	BA 15d

Podmínky prostředí

okolní teplota během provozu	-20 ... +50 °C
výška	42 mm
šířka	16 mm

Schválení/ Osvědčení

General Product Approval



EMC



Shipping Approval



other

[Confirmation](#)

Další informace

Informace- a Stáhnout Center

www.siemens.com/sirius/catalogs

Industry Mall (online objednávkový systém)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/cs/cs/Catalog/product?mlfb=8WD4328-1XX>

CAX Online generátor

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=8WD4328-1XX>

Služba&Podpora (Manuály, Návod k obsluze, Certifikáty, Vlastnosti, FAQs, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en-CS/ps/8WD4328-1XX>

Databáze obrázků (Fotografie produktu, 2D Výkresy rozměr, 3D Modely, Schéma zapojení vnitřních obvodů, EPLAN

Makra, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=8WD4328-1XX&lang=en

Poslední změna:

04.11.2020