

LED, patice BA 15d, barva světla: žlutá, AC/DC 24 V, příslušenství pro signalizační majáky, s průměrem 50 mm a 70 mm







Figure similar

Obecné technické údaje	
Název značky produktu	SIRIUS
označení produktu	LED
druh napětí provozního napětí	AC/DC
provozní napětí	
<ul style="list-style-type: none"> • 1 u DC jmenovitá hodnota 	24 V
<ul style="list-style-type: none"> • 1 u AC při 50 Hz jmenovitá hodnota 	24 V
<ul style="list-style-type: none"> • 1 u AC při 60 Hz jmenovitá hodnota 	24 V
relativní kladná tolerance provozního napětí	10 %
relativní záporná tolerance provozního napětí	-15 %
přijatý proud maximální	16 mA
barva	žlutá
referenční značka	
<ul style="list-style-type: none"> • podle DIN EN 61346-2 	P
<ul style="list-style-type: none"> • podle IEC 81346-2:2009 	P
Mechanická data	
vnější průměr prvku signálního sloupku	70 mm

Lampa	
typ osvětlovacího prostředku	LED
svítivost	0,4 cd
provedení objímky	BA 15d

Podmínky prostředí	
okolní teplota během provozu	-20 ... +60 °C
výška	45 mm
šířka	20 mm

Schválení/ Osvědčení

General Product Approval	EMC	Declaration of Conformity	other
 UL		 RCM	 EG-Konf.
			Miscellaneous Confirmation

Další informace

Informace- a Stáhnout Center

www.siemens.com/sirius/catalogs

Industry Mall (online objednávkový systém)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/cs/cs/Catalog/product?mlfb=8WD4428-6XD>

CAX Online generátor

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=8WD4428-6XD>

Služba&Podpora (Manuály, Návod k obsluze, Certifikáty, Vlastnosti, FAQs, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en-CS/ps/8WD4428-6XD>

Databáze obrázků (Fotografie produktu, 2D Výkresy rozměr, 3D Modely, Schéma zapojení vnitřních obvodů, EPLAN

Makra, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=8WD4428-6XD&lang=en

Poslední změna:

04.11.2020