

číslo položky	tloušťka plechu (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	hmotnost (kg/ks)
INOXBSKH 60 K_IX	1,5	60	25	280	0,27
INOXBSKH 110 K_IX	1,5	110	50	280	0,36
INOXBSKH 60 D_IX	1,5	60	25	630	0,43
INOXBSKH 110 D_IX	1,5	110	50	630	0,98

popis výrobku: Spojka je určena k vytvoření odbočení trasy kabelových lávek nebo jako náhrada tvarovek kabelových lávek nebo vytvoření změny trasy pod různým úhlem i různým poloměrem ohybu.

Spojky představují ekonomicky výhodnější a univerzálnější způsob vytvoření odbočení trasy v horizontálním směru.

Při odbočení trasy se odřízne bočnice kabelové lávky cca 15 mm nad dnem - v ose spodní řady děrování. Hranu je nutné opatřit chráničem hran NCH.

Spojení se provádí šroubem NIXSM 6X10. S ohledem na ochranu kabelů je umístění šroubu hlavou uvnitř kabelového žlabu.

materiál: IX - nerezová ocel AISI 304

prodejní množství: á 1 ks

splňuje požadavky: ČSN EN 61537

skladování: ČSN EN 60721-3-1

