

Fázově stmívatelný driver pro Toro 21W

Kód produktu: **ML-419.047.33.0**

Typ produktu:

McLED Asist

+420 220 184 886, +420 220 184 827, +420 220 184 894, +420 220 184 881

support@mcled.cz

Popis: Regulovatelný SELV zdroj konstantního proudu k LED svítidlům, fázově říditelný externím stmívačem s regulací na náběžné hraně (leading edge LE) nebo sestupné hraně (trailing edge TE). Maximální výkon 25W, PF min 0,9, vstupní napětí AC 220-240V 50/60Hz, výstupní napětí DC 44-88V, výstupní proud 300mA. Rozměry 120x45x28mm, IP20, materiál plast. Zdroj disponuje integrovanou ochranou proti zkratu, přetížení i přehřátí.



Parametry:

Provedení: **Statický**

Vhodný pro venkovní použití: **Ne**

Stmívání 0-10 V: **Ne**

Stmívání 1-10 V: **Ne**

Stmívání DALI: **Ne**

Stmívání DSI: **Ne**

Stmívání DMX: **Ne**

Stmívání integrovaným potenciometrem: **Ne**

Stmívání LineSwitch: **Ne**

Stmívání vlastním systémem výrobce: **Ne**

Stmívání modulací napájecího napětí: **Ne**

Fázové stmívání na sestupné hraně (trailing edge): **Ano**

Fázové stmívání na náběžné hraně (leading edge): **Ano**

Programovatelné stmívání: **Ne**

RF stmívání: **Ne**

Stmívání redukcí sinusovky: **Ne**

Stmívání Touch and Dim: **Ne**

Stmívání Zigbee: **Ne**

Stmívání tlačítkem: **Ne**

Funkce řízení konstantního světelného toku: **Ne**

Bez stmívání: **Ano**

Kryt, pouzdro: **Plast**

Určeno pro konstantní proud: **Ano**

Určeno pro konstantní napětí: **Ne**

Výstupní napětí - rozsah [V]: **44 - 88**

Výstupní proud - rozsah [mA]: **300 - 300**

Vhodné pro stejnosměrné napájení (primár): **Ne**

Výstupní výkon - rozsah [W]: **25**

Stupeň krytí (IP): **IP20**

Třída ochrany: **II**

Délka [mm]: **120**

Šířka [mm]: **45**

Výška [mm]: **28**

Stmívání Bluetooth: **Ne**

Kompatibilita s Apple HomeKit: **Ne**

Kompatibilní s Google Assistant: **Ne**

Kompatibilní s Amazon Alexa: **Ne**

Kompatibilní s Casambi: **Ne**

Podpora IFTTT: **Ne**

Výkon: **25 W**

Materiál: **plast**

Záruka McLED [M]: **36**

EAN: **8595607120913**

Frekvence - rozsah [Hz]: **50 - 60**

