



Montážní otvor ø16mm
 Krytí IP65
 Maximální proudový odběr 20mA
 Připojovací vodič max. 2,5mm²
 Tloušťka panelu max. 8mm
 Pracovní teplota -25.. +55°C
Základní funkce je svítící

**LED 2 nelze kombinovat s funkcí Test (T)*

Mounting diameter ø16mm
 Waterproof IP65
 Maximal current consumption 20mA
 Connecting conductors max. 2,5mm²
 Panel thickness max. 8mm
 Operating temperature -25.. +55°C
Standard function is Glow

**LED 2 cannot be combined with Test function (T)*

Montageloch ø16mm
 Wasserdicht IP65
 Max. derzeitiger Verbrauch 20mA
 Verbindungsleiter max. 2,5mm²
 Plattendicke max. 8mm
 Arbeitstemperatur -25.. +55°C
Standardfunktion ist Glühen

**LED 2 kann nicht mit Testfunktion (T) kombiniert werden*

Typ / Type / Typ	LED 1		LED 2		Napětí / Voltage / Spannung		* Test / * Test / * Testen	
	Barva / Colour / Farbe	Funkce / Function / Funktion	Barva / Colour / Farbe	Funkce / Function / Funktion				
<p>Rozteč mezi montážními otvory min. 26mm Spacing between mounting holes min. 26mm Abstand zwischen Montagelöchern mind. 26mm</p>	R	blikající / flashing / blinkt F	ne / no / nein	blikající / flashing / blinkt F	12V	AC / DC / AC/DC	ne / no / nein	
	G		24V		ne / no / nein			
	B		48V		R		ano / yes / ja	
	Y		60V		G			
	W		110V		B			
	O		125V		Y			
		220V	W					
		230V	O					
		jiné / other / andere						

Příklad objednávky Order example Beispiel der Bestellspezifikation	IS-99-R/G-230V-AC
IS-99 - R / G - 230V - AC -	

V souladu s RoHS
 RoHS compliant
 RoHS konform