

OSJ-99
OPJ-99

Osvětlovací jednotka
Přepínací jednotka

Lighting unit
Switching unit

Beleuchtungseinheit
Umschalteneinheit



Krytí IP00
Maximální proudový odběr 20mA
Připojovací vodič max. 1,5mm²
Pracovní teplota -25.. +55°C

Waterproof IP00
Maximal current consumption 20mA
Connecting conductors max. 1,5mm²
Operating temperature -25.. +55°C

Wasserdicht IP00
Max. derzeitiger Verbrauch 20mA
Verbindungsleiter max. 1,5mm²
Arbeitstemperatur -25.. +55°C

Krytí IP00
Max. 230V AC
Zatížitelnost 10A AC
Krytí IP00
Připojovací vodič max. 1,5mm²
Pracovní teplota -25.. +55°C

Waterproof IP00
Max. 230V AC
load capacity of contacts 10A AC
Waterproof IP00
Connecting conductors max. 1,5mm²
Operating temperature -25.. +55°C

Wasserdicht IP00
Max. 230V AC
Belastbarkeit der Kontakte 10A AC
Wasserdicht IP00
Verbindungsleiter max. 1,5mm²
Arbeitstemperatur -25.. +55°C

Typ / Type / Typ	LED 1		LED 2		Napětí Voltage Spannung	
	Barva Colour Farbe		Barva Colour Farbe			
Kompatibilní, Compatible, Kompatibel: OT-99 / OO-99	R		ne no nein		12V	AC DC
	G				24V	
	B	R			48V	
	Y	G			60V	
	W	B			110V	
	O	Y			125V	
		W			220V	
		O			230V	
					jiné other andere	

Typ / Type / Typ	Množství Amount Menge	
Kompatibilní, Compatible, Kompatibel: OT-99 / OO-99	1x	1
	2x	2

Příklad objednávky Order example Beispiel der Bestellspezifikation	OSJ-99-R/G-24V-AC
	OSJ-99 - R / G - 24V - AC

Příklad objednávky Order example Beispiel der Bestellspezifikation	OPJ-99.10-2
	OPJ-99.10 - 2

V souladu s RoHS
RoHS compliant
RoHS konform

ELECO®

Průmyslová 720
682 01 Vyškov ČR

www.eleco.cz
www.eleco-europe.eu
www.eleco-europe.de

CE
ISO 9001