

**VMS-99** 1x LED**Indikační signálka****Indicator Lights****Signalleuchten**

Montážní otvor ø5mm  
 Krytí IP65  
 Maximální proudový odběr 20mA  
 Připojovací vodič 1,5mm<sup>2</sup>  
 Tloušťka panelu max. 3mm  
 Pracovní teplota -25.. +55°C

Mounting diameter ø5mm  
 Waterproof IP65  
 Maximal current consumption 20mA  
 Connecting conductors 1,5mm<sup>2</sup>  
 Panel thickness max. 3mm  
 Operating temperature -25.. +55°C

Montageloch ø5mm  
 Wasserdicht IP65  
 Max. derzeitiger Verbrauch 20mA  
 Verbindungsleiter 1,5mm<sup>2</sup>  
 Plattendicke max 3mm  
 Arbeitstemperatur -25.. +55°C

Typ / Type / Typ	LED 1		LED 2		Napětí Voltage Spannung	
	Barva Colour Farbe	Funkce Function Funktion	Barva Colour Farbe	Funkce Function Funktion		
<p>Rozteč mezi montážními otvory min. 14mm          Spacing between mounting holes min. 14mm          Abstand zwischen Montagelöchern mind. 14mm</p>		R	nelze not available nicht verfügbar		12V	AC DC
		G			24V	
		B			48V	
		Y			60V	
		W			110V	
		O			125V	
					220V	
					230V	
					jiné other andere	

<b>Příklad objednávky</b> <b>Order example</b> <b>Beispiel der Bestellspezifikation</b>	<b>VMS-99-R-24V-AC</b>
VMS-99 - R - 24V - AC	

Doplňky k produktům viz příslušenství na poslední straně katalogu.  
 Product accessories on the last page of the catalogue.  
 Produktzubehör auf der letzten Seite des Katalogs.

V souladu s RoHS  
 RoHS compliant  
 RoHS konform

**ELECO®**

Průmyslová 720  
 682 01 Vyškov ČR

www.eleco.cz  
 www.eleco-europe.eu  
 www.eleco-europe.de

**CE**  
 ISO 9001