

SUS-95-L SUS-95-L-Q

Ukazatel stavu

Level Indicator

Statusanzeiger



Montážní otvor ø22mm
Krytí IP65
Maximální proudový odběr 20mA
Připojovací vodič max. 2,5mm²
Tloušťka panelu max. 12mm
Pracovní teplota -25.. +55°C

Mounting diameter ø22mm
Waterproof IP65
Maximal current consumption 20mA
Connecting conductors max. 2,5mm²
Panel thickness max. 12mm
Operating temperature -25.. +55°C

Montageloch ø22mm
Wasserdicht IP65
Max. derzeitiger Verbrauch 20mA
Verbindungsleiter max. 2,5mm²
Plattendicke max. 12mm
Arbeitstemperatur -25.. +55°C

Typ / Type / Typ	Provedení Design Design	LED 1		LED 2		Napětí Voltage Spannung	
		Barva Colour Farbe	Funkce Function Funktion	Barva Colour Farbe	Funkce Function Funktion		
<p>Rozteč mezi montážními otvory min. 40mm Spacing between mounting holes min. 40mm Abstand zwischen Montagelöchern mind. 40mm</p>	●					24V	
	■ -Q	R	blikající flashing blinkt	R	nelze not available nicht verfügbar	48V	AC
		G		G		60V	DC
						jiné other andere	

Příklad objednávky Order example Beispiel der Bestellspezifikation	SUS-95-L-R/G-24V-AC						
	SUS-95-L	-	R	/	G	-	24V - AC

Doplňky k produktům viz příslušenství na poslední straně katalogu.
Product accessories on the last page of the catalogue.
Produktzubehör auf der letzten Seite des Katalogs.

V souladu s RoHS
RoHS compliant
RoHS konform