

stojna prostorová **STPM** [1,5 mm]

	délka stojny [mm]	hmotnost [kg/ks]
STPM 200 [1,5mm]	200 mm	0,24 kg
STPM 250 [1,5mm]	250 mm	0,30 kg
STPM 300 [1,5mm]	300 mm	0,36 kg
STPM 400 [1,5mm]	400 mm	0,54 kg
STPM 500 [1,5mm]	500 mm	0,61 kg
STPM 600 [1,5mm]	600 mm	0,73 kg
STPM 700 [1,5mm]	700 mm	0,83 kg
STPM 800 [1,5mm]	800 mm	0,97 kg
STPM 900 [1,5mm]	900 mm	1,09 kg
STPM 1000 [1,5mm]	1 000 mm	1,21 kg
STPM 1100 [1,5mm]	1 100 mm	1,35 kg
STPM 3000 [1,5mm]	3 000 mm	3,50 kg

Výrobek: Stojna prostorová STPM [1,5 mm]

Výrobce: ARKYS s.r.o., Tuřanka 115a, 627 00 Brno

Technické parametry:

Materiál - ocelový nebo nerezový plech AISI 304L „A2“ a AISI 316L „A4“

Povrchová úprava [provedení] - galvanicky pozinkováno

- žárově pozinkováno ponorem
- nerez AISI 304L „A2“
- nerez AISI 316L „A4“

Použití:

Prostorové stojny řady STPM se používají k vytvoření prostorových nosných konstrukcí budoucí kabelové trasy.

Pro ukotvení k vodorovné konstrukci stavby se musí tyto stojny použít v kombinaci s držáky DZM STP nebo DZM STPU.

Následně se na ně, dle potřeby, instalují nosníky řady NZM, NZMU a NPZM. Pro bezpečné zakončení stojny lze použít ochrannou krytku OK 2.

Rozměry:

Délka - 200-3000 mm [dle typu stojny]

Šířka - 40 mm

Výška - 35 mm

Tloušťka stěny - 1,5 mm