

stojna prostorová **STPM** [2,0 mm]

	délka stojny [mm]	hmotnost [kg/ks]
STPM 1200 [2,0mm]	1 200 mm	1,96 kg
STPM 1300 [2,0mm]	1 300 mm	2,05 kg
STPM 1400 [2,0mm]	1 400 mm	2,14 kg
STPM 1500 [2,0mm]	1 500 mm	2,31 kg
STPM 1600 [2,0mm]	1 600 mm	2,43 kg
STPM 1700 [2,0mm]	1 700 mm	2,65 kg
STPM 1800 [2,0mm]	1 800 mm	2,78 kg
STPM 1900 [2,0mm]	1 900 mm	2,90 kg
STPM 2000 [2,0mm]	2 000 mm	3,10 kg
STPM 2100 [2,0mm]	2 100 mm	3,21 kg
STPM 2200 [2,0mm]	2 200 mm	3,38 kg
STPM 2300 [2,0mm]	2 300 mm	3,52 kg
STPM 2400 [2,0mm]	2 400 mm	3,66 kg
STPM 2500 [2,0mm]	2 500 mm	3,81 kg
STPM 2600 [2,0mm]	2 600 mm	3,98 kg
STPM 2700 [2,0mm]	2 700 mm	4,09 kg
STPM 2800 [2,0mm]	2 800 mm	4,22 kg
STPM 2900 [2,0mm]	2 900 mm	4,39 kg
STPM 3000 [2,0mm]	3 000 mm	4,50 kg
STPM 6000 [2,0mm]	6 000 mm	9,00 kg

Výrobek: Stojna prostorová STPM [2,0 mm]

Výrobce: ARKYS s.r.o., Tuřanka 115a, 627 00 Brno

Technické parametry:

Materiál - ocelový nebo nerezový plech AISI 304L „A2“ a AISI 316L „A4“

Povrchová úprava [provedení] - galvanicky pozinkováno

- žárově pozinkováno ponorem
- nerez AISI 304L „A2“
- nerez AISI 316L „A4“

Použití:

Prostorové stojny řady STPM se používají k vytvoření prostorových nosných konstrukcí budoucí kabelové trasy.

Pro ukotvení k vodorovné konstrukci stavby se musí tyto stojny použít v kombinaci s držáky DZM STP nebo DZM STPU.

Následně se na ně, dle potřeby, instalují nosníky řady NZM, NZMU a NPZM. Pro bezpečné zakončení stojny lze použít ochrannou krytku OK 2.

Rozměry:

Délka - 1 200-6 000 mm [dle typu stojny]

Šířka - 40 mm

Výška - 35 mm

Tloušťka stěny - 2,0 mm