

Malý rozvaděč

## AKe 48-L



### AKe 48-L

#### Malý rozvaděč

Číslo výrobku: 73564801

Rozměry: 300 x 750 x 142 mm

Malý rozvaděč, 4 řady, 150mm rozestup kolejnic, Krycí a popisovací pásy, Izolační krytka, další vývodky:

#### Bez PE/N svorek



Snadná montáž - upínací lišta PE/N, elastické přívody na horní straně a dostatečná vzdálenost kolejnic umožňují zvláště pohodlnou a rychlou instalaci rozvaděčů.

## Technická data

### elektrické vlastnosti

|                                |       |
|--------------------------------|-------|
| domezovací izolační napětí AC: | 400 V |
| počet řad:                     | 3     |
| druh krytí:                    | IP55  |
| počet dělicích jednotek:       | 48    |
| třída ochrany:                 | II    |

### barva

|                   |      |
|-------------------|------|
| barva spodní díl: | šedá |
|-------------------|------|

### rozměry

|        |        |
|--------|--------|
| délka: | 750 mm |
| šířka: | 300 mm |
| výška: | 142 mm |

### materiálové vlastnosti

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| vhodné pro venkovní použití: | ne  |
| bez obsahu halogenů:         | ano |
| průmyslová kvalita:          | ne  |

## mechanické vlastnosti

|                      |            |
|----------------------|------------|
| druh upevnění:       | konstrukce |
| plombovatelné:       | ano        |
| pro řazení k sobě:   | ano        |
| rázová houževnatost: | IK07       |

## materiál

|                            |                                    |
|----------------------------|------------------------------------|
| materiál spodního dílu:    | polystyren                         |
| materiál horního dílu:     | polystyren                         |
| materiál těsnění:          | polyuretan                         |
| materiál šroubu víka:      | polyamid, zesílený skelnými vlákny |
| materiál vyklápěcího okna: | polykarbonát                       |