

Malý rozvaděč
AKi 03



AKi 03

Malý rozvaděč

PŘIZPŮSOBITELNÉ

Číslo výrobku: 73640301

Rozměry: 100 x 150 x 96 mm

Malý rozvaděč - průmyslová kvalita -, 3 moduly, PE/N svorka, po 1 upínacím místě 16 mm², 3 upínacích místech 6 mm², nahoře 3 elastické přívody, Krycí a popisovací pásky, Izolační krytka, dodatečné dvojité membránové vývodky



Snadná montáž - upínací lišta PE/N, elastické přívody na horní straně a dostatečná vzdálenost kolejnic umožňují zvláště pohodlnou a rychlou instalaci rozvaděčů.

Technická data

elektrické vlastnosti

domezovací provozní napětí:	400 V
počet řad:	1
druh krytí:	IP65
počet dělicích jednotek:	3
třída ochrany:	II

barva

barva spodní díl:	šedá
barva horní díl:	šedá

rozměry

délka:	150 mm
šířka:	100 mm
výška:	96 mm

materiálové vlastnosti

vhodné pro venkovní použití:	ano
bez obsahu halogenů:	ano
průmyslová kvalita:	ano

mechanické vlastnosti

druh upevnění:	konstrukce
plombovatelné:	ano
utahovací moment šroubu víka:	1.2 Nm
pro řazení k sobě:	ne
rázová houževnatost:	IK08

okolní podmínky

max. relativní vlhkost vzduchu 25 °C:	95 %
max. relativní vlhkost vzduchu 40 °C:	50 %
okolní teplota min.:	-35
okolní teplota max.:	80
okolní teplota 24 h:	60

materiál

materiál spodního dílu:	polykarbonát
materiál horního dílu:	polykarbonát, zesílený skelnými vlákny
materiál těsnění:	polyuretan
materiál šroubu víka:	polyamid, zesílený skelnými vlákny
materiál vyklápěcího okna:	polykarbonát

Příslušenství

BST M20/sw - Odvzdušňovací vývodka

BST M20 - Odvzdušňovací vývodka

AK SGA-1 - Souprava zámku