

Prázdná skříň

TK PS 2518-13f-tm



TK PS 2518-13f-tm

Prázdná skříň

PŘIZPŮSOBITELNÉ

Číslo výrobku: 10701101

Rozměry: 254 x 180 x 137 mm

Prázdná skříň IP 66 polystyren

Krabice polystyren šedá podobná RAL 7035, víko polykarbonát transparentní, metrické průchodky



K průmyslovému výrobku:
<https://www.spelsberg.cz/p/13801101>

Technická data

elektrické vlastnosti

druh krytí UL:	žádné údaje
domezovací izolační napětí AC:	690 V
domezovací izolační napětí DC:	1000 V
druh krytí:	IP66
třída ochrany:	II

barva

barva spodní díl:	šedá
barva horní díl:	transparentní

rozměry

délka:	180 mm
šířka:	254 mm

rozměry

výška: 137 mm

materiálové vlastnosti

vhodné pro venkovní použití: ne
 bez obsahu halogenů: ano
 průmyslová kvalita: ne

mechanické vlastnosti

druh upevnění: nástěnná/stropní montáž
 plombovatelné: ano
 utahovací moment šroubu víka: 1.2 Nm
 pro řazení k sobě: ano
 rázová houževnatost: IK07

okolní podmínky

max. relativní vlhkost vzduchu 25 °C:	95 %
max. relativní vlhkost vzduchu 40 °C:	50 %
okolní teplota min.:	-25
okolní teplota max.:	40
okolní teplota 24 h:	35

materiál

materiál spodního dílu:	polystyren
materiál horního dílu:	polykarbonát
materiál těsnění:	polyuretan
materiál šroubu víka:	polyamid, zesílený skelnými vlákny

Příslušenství

HBA - Nástavec pro ruční ovládání

ASS-gro - Sada vnějších závěsů

TK ABL - Sada vnějších úchytů

TK MPI-2518 - Montážní deska

NS 35-216 - DIN lišta