

Prázdná skříň

TG ABS 88-6-o



TG ABS 88-6-o

Prázdná skříň

PŘIZPŮSOBITELNÉ

Číslo výrobku: 10040301
Rozměry: 84 x 82 x 55 mm

Prázdná skříň IP66 / IP67 ABS

Krabice a víko ABS šedé podobné RAL 7035, s rychlouzávěrem, s pojistkou proti ztrátě víka



K průmyslovému výrobku:
<https://www.spelsberg.cz/p/20040301>

Technická data

elektrické vlastnosti

| | |
|--------------------------------|-------------|
| druh krytí UL: | žádné údaje |
| domezovací izolační napětí AC: | 690 V |
| domezovací izolační napětí DC: | 1000 V |
| druh krytí: | IP66/IP67 |
| třída ochrany: | II |

barva

| | |
|-------------------|------|
| barva spodní díl: | šedá |
| barva horní díl: | šedá |

rozměry

| | |
|--------|-------|
| délka: | 82 mm |
| šířka: | 84 mm |

rozměry

výška: 55 mm

materiálové vlastnosti

vhodné pro venkovní použití: ne
bez obsahu halogenů: ano
průmyslová kvalita: ne

mechanické vlastnosti

druh upevnění: nástěnná/stropní montáž
pro řazení k sobě: ano
rázová houževnatost: IK07

okolní podmínky

| | |
|---------------------------------------|------|
| max. relativní vlhkost vzduchu 25 °C: | 95 % |
| max. relativní vlhkost vzduchu 40 °C: | 50 % |
| okolní teplota min.: | -25 |
| okolní teplota max.: | 40 |
| okolní teplota 24 h: | 35 |

materiál

| | |
|-------------------------|---------------------|
| materiál spodního dílu: | ABS |
| materiál horního dílu: | ABS |
| materiál těsnění: | polyuretan |
| materiál šroubu víka: | ušlechtilá ocel V2A |

Příslušenství

TG ABL - Sada vnějších úchytů

TG PST1 - Plombovací souprava

TG DVS-42 - Pojistka proti ztrátě víka

TG MPI-88 - Montážní deska

TG MPS-88 - Montážní deska

LFR - Stupňovitý vrták

TS 15-66 - DIN lišta

NS 35-66 - DIN lišta

NS 35-336 - DIN lišta

DAE M12 - Vyrovnávač tlaku