

Spojovací krabice

## Abox XT 025-2,5<sup>2</sup>



### Abox XT 025-2,5<sup>2</sup>

Spojovací krabice

**PŘIZPŮSOBITELNÉ**

Číslo výrobku: 49240201

Rozměry: 82 x 82 x 52 mm

Spojovací krabice - průmyslová kvalita - podle DIN EN 60529 a DIN VDE 0278-623, odolná vůči povětrnostním podmínkám a nárazům, pro montáž v záplavových oblastech a v zemině bez dopravní zátěže,  $U_i=690V$ , s průchodkami, s dvojitou membránovou vývodkou M20, Rozsah těsnění 7 - 12 mm, se sáčkem lité pryskyřice 250 ml (bez označení), Trychtýř, Odvzdušňovací zátka a jednorázové rukavice, Upozornění: Dbejte na datum trvanlivosti licí pryskyřice

**šedá, se šroubovou svorkou, 5 pólů - 2,5 mm<sup>2</sup> (4 x 1,5<sup>2</sup> / 4 x 2,5<sup>2</sup>)**



## Technická data

### elektrické vlastnosti

druh krytí UL:	žádné údaje
domezovací izolační napětí AC:	690 V
druh krytí:	IP68
třída zachování funkce:	bez
max. průřez vodiče:	2,5 mm <sup>2</sup>
třída ochrany:	II

### barva

barva spodní díl:	šedá
barva horní díl:	šedá

### rozměry

délka:	82 mm
šířka:	82 mm
výška:	52 mm

### materiálové vlastnosti

vhodné pro venkovní použití:	ano
bez obsahu halogenů:	ano
průmyslová kvalita:	ano

### mechanické vlastnosti

druh upevnění:	univerzální
plombovatelné:	ano
utahovací moment šroubu víka:	1.7 Nm
rázová houževnatost:	IK08

## okolní podmínky

okolní teplota min.:	-35
okolní teplota max.:	80
okolní teplota 24 h:	60

## materiál

materiál spodního dílu:	Polykarbonát, zesílený skelnými vlákny
materiál horního dílu:	polykarbonát, zesílený skelnými vlákny
materiál šroubu víka:	ušlechtilá ocel V2A

## certifikáty

zkušební značka:	VDE
------------------	-----

## Příslušenství

KVR M20-MGM - Kabelové šroubení

KVR M20-GDB/MGM - Kabelové šroubení

AST M20 - Vývodka

VST M20 - Zaslepovací zátky

DMS M20 - Dvojitá membránová vývodka

GHB 1 - Sáček lité pryskyřice