

Spojovací krabice

Abox XT 060-6²

Abox XT 060-6²

Spojovací krabice

PŘIZPŮSOBITELNÉ

Číslo výrobku: 49240601

Rozměry: 110 x 110 x 67 mm

Spojovací krabice - průmyslová kvalita - podle DIN EN 60529 a DIN VDE 0278-623, odolná vůči povětrnostním podmínkám a nárazům, pro montáž v záplavových oblastech a v zemině bez dopravní zátěže, $U_i=690V$, s dvojitou membránovou vývodkou M25, Rozsah těsnění 9 - 16 mm, se sáčkem lité pryskyřice 600 ml (bez označení), Trychtýř, Odvzdušňovací zátka a jednorázové rukavice, Upozornění: Dbejte na datum trvanlivosti licí pryskyřice

šedá, s vysoko osazenými šroubovými svorkovnicemi, 5 pólů - 6mm² (4 x 2,5² / 4 x 4² / 3 x 6²)



Technická data

elektrické vlastnosti

druh krytí UL:	žádné údaje
domezovací izolační napětí AC:	690 V
druh krytí:	IP68
třída zachování funkce:	bez
max. průřez vodiče:	6 mm ²
třída ochrany:	II

barva

barva spodní díl:	šedá
barva horní díl:	šedá

rozměry

délka:	110 mm
šířka:	110 mm
výška:	67 mm

materiálové vlastnosti

vhodné pro venkovní použití:	ano
bez obsahu halogenů:	ano
průmyslová kvalita:	ano

mechanické vlastnosti

druh upevnění:	univerzální
plombovatelné:	ano
utahovací moment šroubu víka:	1.7 Nm
rázová houževnatost:	IK08

okolní podmínky

okolní teplota min.:	-35
okolní teplota max.:	80
okolní teplota 24 h:	60

materiál

materiál spodního dílu:	Polykarbonát, zesílený skelnými vlákny
materiál horního dílu:	polykarbonát, zesílený skelnými vlákny
materiál šroubu víka:	ušlechtilá ocel V2A

certifikáty

zkušební značka:	VDE
------------------	-----

Příslušenství

KVR M20-MGM - Kabelové šroubení

KVR M20-GDB/MGM - Kabelové šroubení

KVR M25-MGM - Kabelové šroubení

AST M20 - Vývodka

VST M20 - Záslepovací zátky

DMS M20 - Dvojitá membránová vývodka

DMS M25 - Dvojitá membránová vývodka

GHB 3 - Sáček lité pryskyřice