

Spojovací krabice

## Abox XT 100-10<sup>2</sup>



### Abox XT 100-10<sup>2</sup>

Spojovací krabice

**PŘIZPŮSOBITELNÉ**

Číslo výrobku: 49241001

Rozměry: 140 x 140 x 79 mm

Spojovací krabice - průmyslová kvalita - podle DIN EN 60529 a DIN VDE 0278-623, odolná vůči povětrnostním podmínkám a nárazům, pro montáž v záplavových oblastech a v zemině bez dopravní zátěže,  $U_i=690V$ , s dvojitou membránovou vývodkou M32, Rozsah těsnění 14 - 21 mm, se sáčkem lité pryskyřice 1 200 ml (bez označení), Trychtýř, Odvzdušňovací zátka a jednorázové rukavice, Upozornění: Dbejte na datum trvanlivosti licí pryskyřice

**šedá, s vysoko osazenou šroubovou svorkovnicí, 5 pólů - 10 mm<sup>2</sup> (4 x 4<sup>2</sup> / 4 x 6<sup>2</sup> / 4 x 10<sup>2</sup>)**



## Technická data

### elektrické vlastnosti

druh krytí UL:	žádné údaje
domezovací izolační napětí AC:	690 V
druh krytí:	IP68
třída zachování funkce:	bez
max. průřez vodiče:	10 mm <sup>2</sup>
třída ochrany:	II

### barva

barva spodní díl:	šedá
barva horní díl:	šedá

## rozměry

délka:	140 mm
šířka:	140 mm
výška:	79 mm

## materiálové vlastnosti

vhodné pro venkovní použití:	ano
bez obsahu halogenů:	ano
průmyslová kvalita:	ano

## mechanické vlastnosti

druh upevnění:	univerzální
plombovatelné:	ano
utahovací moment šroubu víka:	1.7 Nm
rázová houževnatost:	IK08

## okolní podmínky

okolní teplota min.:	-35
okolní teplota max.:	80
okolní teplota 24 h:	60

## materiál

materiál spodního dílu:	Polykarbonát, zesílený skelnými vlákny
materiál horního dílu:	polykarbonát, zesílený skelnými vlákny
materiál šroubu víka:	ušlechtilá ocel V2A

## certifikáty

zkušební značka:	VDE
------------------	-----

## Příslušenství

KVR M20-MGM - Kabelové šroubení

KVR M20-GDB/MGM - Kabelové šroubení

KVR M25-MGM - Kabelové šroubení

KVR M32-MGM - Kabelové šroubení

AST M20 - Vývodka

VST M20 - Záslepovací zátky

DMS M20 - Dvojitá membránová vývodka

DMS M25 - Dvojitá membránová vývodka

DMS M32 - Dvojitá membránová vývodka

GHB 4 - Sáček lité pryskyřice