


VYSOCE ODOLNÉ GUMOVÉ SKŘÍŇĚ - RUBBERBOX



Obj. č.	Zásuvky	Chránič	Jističe
rb554	1x 400 V / 32 A / 5p 1x 400 V / 16 A / 5p 3x 230 V / 16 A / 3p	-	1x PL7 B32/3 1x PL7 B16/3 3x PL7 B16/1

Zásuvková strana



Rozměry (mm)	
Výška	290
Šířka	270
Hloubka	270

Použité pouzdro: 4102
Normy: EN 62208, IEC 61439-3

Přístrojová strana



Obj. č.	Zásuvky	Chránič	Jističe
rb556	2x 400 V / 32 A / 5p 3x 230 V / 16 A / 3p	1x PF7 40/4/003	1x PL7 B32/3 3x PL7 B16/1

Zásuvková strana



Rozměry (mm)	
Výška	290
Šířka	270
Hloubka	270

Použité pouzdro: 4102
Normy: EN 62208, IEC 61439-3

Přístrojová strana



Obj. č.	Zásuvky	Chránič	Jističe
rb2756	3x 230 V / 16 A / 3p	-	3x PL7 B16/1

ilustrační obr.



Rozměry (mm)	
Výška	130
Šířka	450
Hloubka	83

Použité pouzdro: 4104
Normy: EN 62208, IEC 61439-3



Obj. č.	Zásuvky	Chránič	Jističe
rb2336	1x 400 V / 16 A / 5p 1x 230 V / 16 A / 3p	-	1x PL7 B16/3 1x PL7 B16/1

ilustrační obr.



Rozměry (mm)	
Výška	130
Šířka	450
Hloubka	83

Použité pouzdro: 4104
Normy: EN 62208, IEC 61439-3

VYSOCE ODOLNÉ GUMOVÉ SKŘÍŇĚ - RUBBERBOX



Obj. č.	Zásuvky	Chránič	Jističe
rb0266	2x 400 V / 16 A / 5p	-	1x PL7 B16/3

ilustrační obr.



Rozměry (mm)	
Výška	130
Šířka	450
Hloubka	83

Použité pouzdro: 4104
Normy: EN 62208, IEC 61439-3



Obj. č.	Zásuvky	Chránič	Jističe
rb280	2x 400 V / 32 A / 5p 2x 400 V / 16 A / 5p 2x 230 V / 16 A / 3p	1x PF7 63/4/003	2x PL7 B32/3 2x PL7 B16/3 2x PL7 B16/1

Zásuvková strana



Rozměry (mm)	
Výška	400
Šířka	400
Hloubka	275

Použité pouzdro: 4124
Normy: EN 62208, IEC 61439-3

Přístrojová strana



Obj. č.	Zásuvky	Chránič	Jističe
rb28026	2x 400 V / 32 A / 5p 2x 400 V / 16 A / 5p 2x 230 V / 16 A / 3p	1x PF7 63/4/003	2x PL7 B32/3 2x PL7 B16/3 2x PL7 B16/1



Rozměry (mm)	
Výška	1000
Šířka	580
Hloubka	440

Použité pouzdro: 4124
Normy: EN 62208, IEC 61439-4



HI. vypínač 0-1,
63 A - červeno-žlutý



Přívodka vestavná
400 V / 63 A / 5p



Provozní stav



Složený stav 1
(ideální pro skladování)



Složený stav 2
(ideální pro převoz)