



Saving Stagna LED

Prachotěsné stropní svítidlo

Saving Stagna LED nabízí vysoký světelný výkon díky LED diodám s vysokou účinností. **Polykarbonátový difuzér s vysokou propustností pro zabránění oslnění.** Použitý materiál maximalizuje rozptýlení světla. LED driver nejnovější generace umožňuje vysokou úsporu energie a lepší kvalitu osvětlení.


Saving Stagna LED se vyznačuje praktickou instalací a spolehlivostí. Těleso je vyrobeno ze samozhášivého polykarbonátu, vstříkovaného, UV stabilizovaného, v šedé barvě RAL 7035, opatřené těsněním z expandovaného polyuretanu proti stárnutí.



TECHNICKÁ DATA

Ekvivalent*	2x 36, 2x 58 W
Jmenovité napětí	230 V _{AC} – 50/60 Hz
Normy	EN 60598-1; EN 60598-2-1; EN 60598-2-22; EN 62471
Stupeň krytí	IP65
Okolní teplota	-20 °C až +40 °C
Montáž	stropní, závěsná, napájecí lištový systém
Těleso	polykarbonát, RAL 7035 a polyamidové uzavírací háčky
Optika	ocel povrchově chráněná lakem nanášeným práškovou technologií, bílá reflexní barva
Difuzér	průhledný opálový polykarbonát
Zapojení	LED driver
MTBF napájecího zdroje	50 000 h
Pokles světelného toku	60 000 h (L80B20)
Stabilita barvy světla	3 SDCM
Teplota chrom.	4 000 K

* Referenční výkon pro účely porovnání se zářivkami



W*	• Rozměry (mm) •			Hmotnost kg
	L	B	H	
2x 36	1 264	121	82	2
2x 58	1 264	121	82	2

PŘÍSLUŠENSTVÍ – dodáváno včetně

Kód	Popis	Balení
–	kabelová průchodka M20	1
–	sada stropních držáků se závěsnými háčky	1

PŘÍSLUŠENSTVÍ – nutno objednat zvlášť

Kód	Popis	Balení
19367	INV P&L LED SE/SA 1H 60-180V	1
19371	INV P&L LED SE/SA 3H 60-180V	1

Saving Stagna LED

W	Kód	Popis	EAN	Příkon W	Teplota chrom.	CRI	Svět. tok LED lm (Tj=25 °C)	Svět. tok svítidla (lm)	lm/W	EEC	Balení
2x 36	72010/ME	SAVING IP65 LED 236 4000K	8002219728968	34	4000K	>80	5050	4400	124	A++	1/1
2x 58	72011/ME	SAVING IP65 LED 258 4000K	8002219728975	50	4000K	>80	7600	6400	122	A++	1/1

* Referenční výkon pro účely porovnání se zářivkami

PŘISAZENÁ MONTÁŽ



- stropní držáky

dodáváno včetně

MONTÁŽ NA NAPÁJECÍ LIŠTOVÝ SYSTÉM



- stropní držáky

dodáváno včetně

ZÁVĚSNÁ MONTÁŽ



- sada stropních držáků se závěsnými háčky

dodáváno včetně

NOUZOVÉ VERZE S LED INVERTEREM

INVERTER	19367	INV P&L LED SE/SA 1H 60-180V	nutno objednat zvlášť
	19371	INV P&L LED SE/SA 3H 60-180V	nutno objednat zvlášť

