



TANIA P1,2, TANIA L1,2, TANIA S1,2




TANIA P1,2




Typ	ØA x B [mm]
TANIA P1,L1,S1	Ø 200 x 415
TANIA P2,L2,S2	Ø 300 x 520



TANIA L1,2



TANIA S1,2



TECHNICKÁ DATA

Světelný zdroj	LED modul Osmont L06C, L07C	žárovka
Teplota chromatičnosti	3000K, 4000K	dle použitého zdroje
Index podání barev (CRI)	50 000 hod / L80B10 (při okolní teplotě 25°C)	dle použitého zdroje
Životnost LED	Tridonic	dle použitého zdroje
Proudový zdroj	bezpečné (Risk group – 0)	-
Fotobiologická bezpečnost svítidla dle EN 62471 (Blue light hazard)	A++	dle použitého zdroje
Energetická třída	230V	dle použitého zdroje
Přívodní napětí	IP 40	
IP	od -20°C do +30°C	
Pracovní teplota	5 let	
Záruka	50 000 hod / L80B10 (při okolní teplotě 25°C)	
Závěs	TANIA P – tyčový, ocelový nebo nerezová trubka Ø 10mm TANIA L – lankový, nerezové lanko a transparentní přívodní kabel TANIA S – kabelový, transparentní nebo bílý kabel s nosným lankem	
Barva	bílá (B), černá (C), mosaz (MS), nerez leštěná (NL), nerez broušená (NB)	
Materiál stínítka	třivrstvé, ručně vyráběné sklo TRIPLEX OPÁL s matovaným povrchem	
Držení stínítka	ocelový držák pro otvor Ø150mm	
Montáž	na strop	
Použití	bytová výstavba (pokoje, chodby), společenské prostory	

TANIA P		TANIA L		TANIA S	
Typ	Délka [mm]	Typ	Délka [mm]	Typ	Délka [mm]
a1	200	L100	1000	L100	1000
a2	400	L200	2000		
a3	600				
a4	800				
a5	1000				

VARIANTY

LED:

	Typ	Příkon [W]	Světelný tok LED [lm]		Světelný tok svítidla [lm]		Možnost DIM (DALI)
			3000K	4000K	3000	4000K	
TANIA P2	LED-5L06C06Z11/296/a. x .000	29	3900	4110	3200	3370	•
TANIA L2	LED-5L06C06ZL11/296/L... x .000						
TANIA S2	LED-5L06C06ZS11/296/L100 x .000						
TANIA P3	LED-5L07C09Z11/298/a. x .000	44	5880	6200	4940	5210	•
TANIA L3	LED-5L07C09ZL11/298/L... x .000						
TANIA S3	LED-5L07C09ZS11/298/L100 x .000						

LED nouzové kombinované:

	Typ	Příkon [W]	Světelný tok LED [lm]		Světelný tok svítidla [lm]		Světelný tok LED v nouzovém režimu		T [hod]	Typ akumulátoru
			3000K	4000K	3000K	4000K	[%]	[lm]		
TANIA P3	LED-5L07C09Z11/298/NK1W/a. x .000	44	5880	6200	4940	5210	3	150	3	NiCd 3,6V/1,6Ah
TANIA L3	LED-5L07C09ZL11/298/NK1W/L... x .000									
TANIA S3	LED-5L07C09ZS11/298/NK1W/L100 x .000									

STANDARD:

	Typ	Příkon [W]	Objímka
TANIA P2	Z11/296/a. x	100	E27
TANIA L2	ZL11/296/L... x	100	E27
TANIA S2	ZS11/296/L100 x	100	E27
TANIA P3	Z11/298/a. x	150	E27
TANIA L3	ZL11/298/L... x	150	E27
TANIA S3	ZS11/298/L100 x	150	E27

x – barva (B – bílá, C – černá, MS – mosaz, NL – nerez leštěná, NB – nerez broušený)
.000 – 3000K nebo 4000K