



NUMINOS® SPOT PHASE L

vnitřní LED přisazené stropní svítidlo bílá/černá 3000 K 36°

Neexistují dva stejné projekty. Řada projektů však vyžaduje jednotnou koncepci osvětlení a designu. NUMINOS® je dokonale sladěný systém osvětlení, který kombinuje funkci, design a technologii. Pro projektanty i tvůrce, pro všechny požadavky i maximální rozmanitost při minimálním úsilí. Od hotelů přes kanceláře až po komerční nebo soukromé prostory. Od aplikace přes techniku až po detail designu: je skvělé, že lze modulární reflektory v provedení downlight nebo spotlight konfigurovat přesně podle požadavků projektanta nebo prostorových podmínek. A čím je váš projekt pestřejší, tím více výhod vám řada svítidel NUMINOS® přináší. Díky širokému výběru modulů existuje vhodné řešení pro jakýkoli požadavek. Konfigurovatelný a kombinovatelný osvětlovací systém NUMINOS® nabízí více než tisíc možností. Jako například tohle závěsné svítidlo, které svým světelným kuzelem směřujícím dolů vytváří akcenty nad nábytkem, jako jsou stoly a pulty v obývacích pokojích, obchodech nebo restauracích. S tou nejlepší kvalitou zpracování i světla, které lze plynule regulovat pomocí vestavěného LED driveru (fázový stmívač). Snadná instalace už je pak čistě formální záležitostí. Kdy se rozhodnete pro modulární rozmanitost SLV? - Zde přejdete ke konfigurátoru: www.NUMINOS.SLV.com

TECHNICKÁ DATA

| | |
|--------------------------------------|--------------------------------|
| Č. výrobku: | 1004303 |
| Primární jmenovité napětí | 220-240V ~50/60Hz mA/V |
| Sekundární proud / sekundární napětí | 700 mA/V |
| Vertikální akční okruh | 90 ° |
| Horizontální akční okruh | 350 ° |
| Délka | 21.3 cm |
| Výška | 18.0 cm |
| Průměr | 10.0 cm |
| Hmotnost netto | 1.0 kg |
| Celková hmotnost | 1.07 kg |
| Třída ochrany | I |
| Montáž | Nástavba |
| Podrobnosti montáže | Strop |
| Stmívatelné | Ja |
| Technologie stmívání | Stmívač pro kapacitní zatížení |
| Příkon | 28 W |
| Lumen | 2340 lm |
| Teplota barvy světla | 3000 Kelvin |
| Úhel záření | 36 ° |
| Barva | bílá |
| CRI | >90 |
| UGR ≤ | 13.0000 |



| | |
|------------------|---------|
| Třídění | 3 |
| Data LXXBXX | 70/50 |
| Životnost | 50000 h |
| BIG WHITE strana | 53 |

Poznámky
