



# Tělo voděodolné světelné lišty Ledinaire

## WT050C 1xTLED L1200

220 to 240 V – 50 nebo 60 Hz – Bezpečnostní třída II –  
Chráněno proti proniknutí prachu, chráněno proti silně tryskající  
vodě – 5 J vandal-protected – WH

Řada Ledinaire zahrnuje výběr oblíbených, standardně dostupných LED svítidel,  
která se vyznačují vysokou úrovní kvality typickou pro společnost Philips a  
přívětivou cenou. Spolehlivé, energeticky účinné a cenově dostupné – přesně to, co  
potřebujete.

### Údaje o produktu

General information		Mechanical and housing	
Divergence světelného paprsku svítidla	-	Celková délka	1275 mm
Třída ochrany IEC	Bezpečnostní třída II	Celková šířka	70 mm
Značka CE	CE mark	Celková výška	84 mm
Materiál	Polycarbonate	Rozměry (výška x šířka x hloubka)	84 x 70 x 1275 mm
Úhel	-	Approval and application	
Barva příslušenství	WH	IP kód	IP65 [ Chráněno proti proniknutí prachu, chráněno proti silně tryskající vodě]
Operating and electrical		Kód ochrany proti mechanickým nárazům	IK08 [ 5 J vandal-protected]
Vstupní napětí	220 to 240 V	Initial performance (IEC compliant)	
Vstupní frekvence	50 nebo 60 Hz	Počáteční index barevného podání	-

## Tělo voděodolné světelné lišty Ledinaire


Počáteční příkon	- W
<b>Product data</b>	
Úplný kód výrobku	871016336602999
Objednací název produktu	WT050C 1xTLED L1200
EAN/UPC – výrobek	8710163366029
Objednací kód	36602999

Číslování SAP – počet v balení	1
Číslování SAP – balení v krabici	12
Materiál SAP	911401807381
Celková hmotnost kopie (kus)	0,800 kg



### Rozměrové výkresy

WT050C L1200 1 Tube



WT050C 1xTLED L1200

