

Tělo voděodolné světelné lišty Ledinaire

WT050C 2xTLED L1200

220 to 240 V – 50 nebo 60 Hz – Bezpečnostní třída II –
Chráněno proti proniknutí prachu, chráněno proti silně tryskající
vodě – 5 J vandal-protected – WH

Řada Ledinaire zahrnuje výběr oblíbených, standardně dostupných LED svítidel,
která se vyznačují vysokou úrovní kvality typickou pro společnost Philips a
přívětivou cenou. Spolehlivé, energeticky účinné a cenově dostupné – přesně to, co
potřebujete.


Údaje o produktu

General information		Mechanical and housing	
Divergence světelného paprsku svítidla	-	Celková délka	1275 mm
Třída ochrany IEC	Bezpečnostní třída II	Celková šířka	95 mm
Značka CE	CE mark	Celková výška	84 mm
Materiál	Polycarbonate	Rozměry (výška x šířka x hloubka)	84 x 95 x 1275 mm
Úhel	-	Approval and application	
Barva příslušenství	WH	IP kód	IP65 [Chráněno proti proniknutí prachu, chráněno proti silně tryskající vodě]
Operating and electrical		Kód ochrany proti mechanickým nárazům	IK08 [5 J vandal-protected]
Vstupní napětí	220 to 240 V	Initial performance (IEC compliant)	
Vstupní frekvence	50 nebo 60 Hz	Počáteční index barevného podání	-

Tělo voděodolné světelné lišty Ledinaire


Počáteční příkon	- W
Product data	
Úplný kód výrobku	871016336603699
Objednací název produktu	WT050C 2xTLED L1200
EAN/UPC – výrobek	8710163366036
Objednací kód	36603699

Číslování SAP – počet v balení	1
Číslování SAP – balení v krabici	9
Materiál SAP	911401807481
Celková hmotnost kopie (kus)	0,950 kg



Rozměrové výkresy

WT050C L1200 2 Tube



WT050C 2xTLED L1200

