



Tělo voděodolné světelné lišty Ledinaire

WT050C 1xTLED L1500

220 to 240 V – 50 nebo 60 Hz – Bezpečnostní třída II –
Chráněno proti proniknutí prachu, chráněno proti silně tryskající
vodě – 5 J vandal-protected – WH

Řada Ledinaire zahrnuje výběr oblíbených, standardně dostupných LED svítidel,
která se vyznačují vysokou úrovní kvality typickou pro společnost Philips a
přívětivou cenou. Spolehlivé, energeticky účinné a cenově dostupné – přesně to, co
potřebujete.

Údaje o produktu

General information		Mechanical and housing	
Divergence světelného paprsku svítidla	-	Celková délka	1580 mm
Třída ochrany IEC	Bezpečnostní třída II	Celková šířka	70 mm
Značka CE	CE mark	Celková výška	84 mm
Materiál	Polycarbonate	Rozměry (výška x šířka x hloubka)	84 x 70 x 1580 mm
Úhel	-		
Barva příslušenství	WH		
Operating and electrical		Approval and application	
Vstupní napětí	220 to 240 V	IP kód	IP65 [Chráněno proti proniknutí prachu, chráněno proti silně tryskající vodě]
Vstupní frekvence	50 nebo 60 Hz	Kód ochrany proti mechanickým nárazům	IK08 [5 J vandal-protected]
Initial performance (IEC compliant)			
Počáteční index barevného podání	-		

Tělo voděodolné světelné lišty Ledinaire


Počáteční příkon	- W
Product data	
Úplný kód výrobku	871016336604399
Objednací název produktu	WT050C 1xTLED L1500
EAN/UPC – výrobek	8710163366043
Objednací kód	36604399

Číslování SAP – počet v balení	1
Číslování SAP – balení v krabici	9
Materiál SAP	911401807581
Celková hmotnost kopie (kus)	1,000 kg



Rozměrové výkresy

WT050C L1500 1 Tube



WT050C 1xTLED L1500

