



**PHILIPS**

Lighting

# MASTER LEDtube InstantFit HF T5



## Master LEDtube HF 1500mm HO 26W 865 T5 OE

Řada Philips MASTER LEDtube integruje LED světelný zdroj do tělesa tradičních zářivek. Jedinečný design vytváří dokonale jednotný vizuální vzhled, který nelze odlišit od tradičních zářivek. Tyto osvětlovací trubice T5 představují správnou volbu pro absolutní výkon a jsou navrženy tak, aby obstály v podmínkách každodenního použití. Díky bezkonkurenčním úsporám, kterých je dosaženo nízkou spotřebou energie a mimořádně dlouhou životností, jsou LED trubice T5 skvělou volbou pro všechny náročné aplikace.

### Údaje o produktu

General information	
Patice	G5 [ G5]
Splňuje požadavky evropské směrnice RoHS	Ano
Jmenovitá životnost (jmen.)	60000 h
Technický typ	26-49W
Referenční světelný tok	Sphere
Light technical	
Kód barvy	865 [ CCT: 6500 K]
Vyzařovací úhel (jmen.)	200 °
Světelný tok (jmen.)	3900 lm
Barevné konstrukce	Studené denní světlo
Náhradní teplota chromatičnosti (jmen.)	6500 K
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	150 lm/W
Konzistence barev	<6
Index barevného podání (jmen.)	80

Světelný tok na konci jmenovité životnosti (jmen.)	70 %
--	------

### Operating and electrical

Vstupní frekvence	20 K až 140 K Hz
Power (Rated) (Nom)	26 W
Proud zdroje (max.)	420 mA
Proud zdroje (min.)	150 mA
Doba spuštění (jmen.)	0,5 s
Doba zahřátí na 60 % světla (jmen.)	0,5 s
Účinnost (jmen.)	0,9
Napětí (jmen.)	60-120 V

### Temperature

Okolní teplota (max.)	45 °C
Okolní teplota (min.)	-20 °C
Teplota skladování (max.)	65 °C
Teplota skladování (min.)	-40 °C

# MASTER LEDtube InstantFit HF T5

Maximální teplota (jmen.)	50 °C
---------------------------	-------

## Controls and dimming

Regulovatelné	Ano – zkontrolujte kompatibilitu s předřadníky
---------------	--

## Mechanical and housing

Úprava žárovky	Mléčná
Materiál žárovky	Glass
Délka výrobku	1500 mm
Tvar žárovky	Trubice, dvě patice

## Approval and application


Třída energetické účinnosti	D
Výrobek šetřící energii	Yes
Značky schválení	RoHS compliance TUV CE marking KEMA Keur certificate

Spotřeba energie kWh/1000 h	26 kWh
Registrační číslo EPREL	406214

## Product data

Úplný kód výrobku	871869974961300
Objednací název produktu	Master LEDtube HF 1500mm HO 26W 865 T5 OE
EAN/UPC – výrobek	8718699749613
Objednací kód	74961300
Číslování SAP – počet v balení	1
Číslování SAP – balení v krabici	10
Materiál SAP	929002352502
Celková hmotnost kopie (kus)	0,380 kg


## Rozměrové výkresy




Master LEDtube HF 1500mm HO 26W 865 T5 OE

Product	D1	D2	A1	A2	A3
Master LEDtube HF 1500mm HO 26W 865 T5 OE	15,5 mm	19 mm	1449 mm	1456 mm	1463 mm

## Fotometrické údaje




LEDtube MAS 26W G5 3700lm



LEDtube MAS 26W G5 3900lm 865

# MASTER LEDtube InstantFit HF T5


## Fotometrické údaje




© OSRAM (Pilsen) s.r.o. Page 1 of 9 Page 11

LEDtube MAS 26W G5 3900lm 865 1500mm


## Životnost




FailureRate



LifetimeVsTc



LEDtube 26W 60K LumenVsTc 2



Lumen Maintenance Diagram

# MASTER LEDtube InstantFit HF T5

## Životnost



Life Expectancy Diagram

