

Hlavní parametry

| | |
|-------------------------------|--|
| Řada | Linergy |
| Označení výrobku | FT |
| Označení přístroje | GV2G |
| Typ produktu nebo součásti | Hřebenová sběrnice |
| Příslušenství / náhradní díly | Příslušenství pro připojení |
| Popis pólů | 3P |
| Kompatibilní řada | TeSys - GV2 TeSys - U TeSys - D TeSys - K |
| Počet vývodů | 2 |
| [Ith] jmenovitý tepelný proud | 63 A |
| Rozteč pro připojení | 45 mm |

Doplněk

| | |
|--------------------------------|----------------|
| Montážní poloha | Na svorkovnici |
| [Ui] jmenovité izolační napětí | 690 V |
| Délka | 90 mm |
| Hmotnost přístroje | 0,036 kg |

Životní prostředí


Nabídka udržitelnosti

| | |
|---|--|
| udržitelný stav nabídky | Výrobek Green Premium |
| RoHS | Vyhovuje - od 0640 - Prohlášení o shodě Schneider Electric |
| REACH | Odkaz neobsahuje SVHC nad mezní hodnotou |
| dokument o ekologickém profilu | Dostupný |
| instrukce o ukončení životnosti výrobku | Standardní recyklaci výrobku |


Contractual warranty

| | |
|---------------|-----------|
| Záruční lhůta | 18 měsíců |
|---------------|-----------|

Sets of Busbars GV2G... with Terminal Block GV1G09



Sets of Busbars GV2G245, GV2G254, GV2GR272



| | I |
|---------------------|-----|
| GV2G245 (2 x 45 mm) | 89 |
| GV2G254 (2 x 54 mm) | 98 |
| GV2G272 (2 x 72 mm) | 116 |