

## GS1AF

pomocný kontakt přetavení pojistky TeSys GS-pro  
odpínač-2 V/Z-3P/4P-50..400 A



### Hlavní parametry

Řada výrobků	TeSys
Označení přístroje	GS1AF
Typ produktu nebo součásti	Pomocný kontakt
Kontakt aplikace	Signalizace přepálení pojistky
Složení a typ kontaktů	1 V/Z
Funkce kontaktu	Mžiková
[Ith] jmenovitý tepelný proud	16 A při 40 °C
[Ie] jmenovitý pracovní proud	12 A při 24 V DC-13 2 A při 48 V DC-13 3 A při 400 V AC-15 4 A při 230 V AC-15 0,4 A při 220 V DC-13 0,6 A při 110 V DC-13

### Doplňěk

Kompatibilní řada	TeSys ,TeSys GS ,switch-disconnector-fuse
Mechanická životnost	30000 cykly
Elektrická životnost	30000 cyklu na AC-15
Kompatibilita	TeSys GS
Popis pólů	3P 4P
[In] jmenovitý proud	1250 A 100 A 125 A 160 A 200 A 250 A 315 A 400 A 50 A 60 A 600 A 63 A 630 A 800 A
Typ pojistky	DIN NFC
Hmotnost přístroje	0,015 kg

### Životní prostředí

### Nabídka udržitelnosti

udržitelný stav nabídky	Výrobek není Green Premium
RoHS	Vyhovuje - od 0724 - Schneider Electric prohlášení o shodě

### Contractual warranty

Záruční lhůta	18 měsíců
---------------	-----------

### Auxiliary Contacts - 2 C/O

