

XGHB320246

RFID elektronický tag - 13.56 MHz - disk Ø 30x3 - 2 kB



Hlavní parametry

Řada výrobků	OsiSense XG
Typ produktu nebo součásti	Elektronická karta
Označení karty pro elektronickou čtečku RFID	XGHB
Frekvence RFID	13,56 MHz
Konstrukce	Disk
Kapacita paměti	2 kB
Označení skříně	XGCS
[Sn] jmenovitý dosah snímání	42 mm s XGCS49 + rozšíření XGFEC540 48 mm s XGCS49 65 mm s XGCS89 80 mm s XGCS49 + rozšíření XGFEC2525 65 mm s XGCS85
Vnější rozměry	Ø 30 x 3 mm
Počet kusů na sadu	Sada 5
Doba čtení	7 + 2 x (počet 16bit slov) ms
Doba zápisu	7 + 2,4 x (počet 16bit. slov) ms
Stupeň krytí IP	IP68
Upevnění	Šrouby

Doplněk

Typ paměti	FeRAM
Pracovní paměť	Čtení/zápis
Počet cyklu pro čtení	10000000000
Počet zapisovacích cyklů	10000000000 při -25...70 °C
Rychlost objektu	S XGCS49 (čtení seriového čísla) S XGCS49 (čtení slova) S XGCS49 (čtení nebo zápis 10 slov) S XGCS89 (čtení seriového čísla) S XGCS89 (čtení slova) S XGCS89 (čtení nebo zápis 10 slov) S XGCS85 (čtení seriového čísla) S XGCS85 (čtení slova) S XGCS85 (čtení nebo zápis 10 slov)
Doba uchování dat	10 rok
Materiál	PPA (polyphthalamide)
Hmotnost přístroje	0,005 kg

Životní prostředí

standardy	ISO 15693
teplota okolního vzduchu pro provoz	-25...70 °C
teplota okolí pro uskladnění	-40...85 °C
odolnost proti vibracím	2 mm (f = 5...29,5 Hz) podle EN 60068-2-6 7 gn (f = 29,5...150 Hz) vyhovuje EN 60068-2-6
odolnost proti otřesům	30 gn pro 11 ms podle EN 60068-2-27
stupeň ochrany IK	IK02 podle EN 50102

Nabídka udržitelosti

udržitelný stav nabídky	Výrobek není Green Premium
-------------------------	----------------------------

Informace uvedené v této dokumentaci obsahují obecné popisy a technické parametry výrobků. Tato dokumentace nenahrazuje vyhodnocení vhodnosti nebo spolehlivosti výrobku v uživatelské aplikaci a nesmí tak být využívána. Uživatel nebo systémový integrátor nese odpovědnost za provedení odpovídajících a úplných analýz, hodnocení a testování produktů s ohledem na konkrétní aplikaci nebo použití. Schneider Electric Industries SAS ani její dceřinné firmy či pobočky nenesou odpovědnost za nesprávné použití zde obsažených informací.

Contractual warranty

Záruční lhůta

18 měsíců