



Hlavní parametry

Řada výrobků	OsiSense XG
Příslušenství / umístění samostatných dílů	XGCS XGSD XGSK
Typ produktu nebo součásti	Rozhraní RS232/RS485
Příslušenství / náhradní díly	Adaptér linky RS232C/RS485

Doplňěk

Převodník komunikačního portu	RS232C/RS485 bezsig. modemu
Připojovací element	Rozhraní RS232/RS485
Spotřeba proudu	20 mA
[Ie] jmen. prac. proud DC	20 mA
Montážní držák	35 mm symetrická DIN lišta
Montáž výrobku	35 mm symetrická DIN lišta
Hmotnost přístroje	0,1 kg 0,105 kg
[Us] jmenovité napájecí napětí	18...30 V DC 24 V DC
Meze napájecího napětí	20...30 V
Přenosová rychlost	<= 19200 bit/s 19200 baud
Elektrické připojení	Šroubovací konektory

Životní prostředí

Nabídka udržitelnosti

udržitelný stav nabídky	Výrobek Green Premium
RoHS	Vyhovuje - od 1149 - Schneider Electric prohlášení o shodě
REACH	Odkaz neobsahuje SVHC nad mezní hodnotou
dokument o ekologickém profilu	Dostupný
instrukce o ukončení životnosti výrobku	Dostupný

Contractual warranty

Záruční lhůta	18 měsíců
---------------	-----------