

LAD4TBDL

TeSys D - odrušovací člen - obousměrná omezující dioda - 24 V DC



Hlavní parametry

Řada	TeSys
Označení přístroje	LAD4
Typ produktu nebo součásti	Odrušovací modul
Kompatibilita	LC1D09...D38 (3P) LC1DT20...DT40 (4P) LC1D098...D258 (4P) CAD32, CAD50

Doplňěk

Montážní poloha	Boční
Montáž	Příchýtkami
Typ odrušovacího členu	Obousměrně omezující dioda
[Uc] napětí ovládacího obvodu	24 V DC
Maximální špičkové napětí	2 Uc
Hmotnost přístroje	0,012 kg

Životní prostředí

teplota okolního vzduchu pro provoz	-25...55 °C
teplota okolí pro uskladnění	-40...80 °C

Nabídka udržitelnosti

udržitelný stav nabídky	Výrobek Green Premium
RoHS	Vyhovuje - od 0725 - Prohlášení o shodě Schneider Electric
REACH	Odkaz neobsahuje SVHC nad mezní hodnotou
dokument o ekologickém profilu	Dostupný
instrukce o ukončení životnosti výrobku	Standardní recyklaci výrobku

Contractual warranty

Záruční lhůta	18 měsíců
---------------	-----------

Informace uvedené v této dokumentaci obsahují obecné popisy a technické parametry výrobků. Tato dokumentace nenahrazuje vyhodnocení vhodnosti nebo spolehlivosti výrobku v uživatelské aplikaci a nesmí tak být využívána. Uživatel nebo systémový integrátor nese odpovědnost za provedení odpovídajících a úplných analýz, hodnocení a testování produktů s ohledem na konkrétní aplikaci nebo použití. Schneider Electric Industries SAS ani její dceřinné firmy či pobočky nenesou odpovědnost za nesprávné použití zde obsažených informací.