



Hlavní parametry

Označení přístroje	4 OF
Typ produktu nebo součásti	Pomocný kontakt
Kompatibilní řada	Masterpact Masterpact NW
Umístění signalizačních kontaktů	4 NO/NC

Doplněk

Typ pomocných kontaktů	Nízkoúrovňový Standardní
Montáž	Výsuvná
[Ie] jmenovitý pracovní proud	Kategorie použití AC-12 : 10 A síť: AC 50/60 Hz při 240/380 V standardní Kategorie použití AC-12 : 10 A síť: AC 50/60 Hz při 480 V standardní Kategorie použití AC-12 : 3 A síť: AC 50/60 Hz při 380 V nízká úroveň Kategorie použití AC-12 : 6 A síť: AC 50/60 Hz při 24/48 V nízká úroveň Kategorie použití AC-12 : 6 A síť: AC 50/60 Hz při 240 V nízká úroveň Kategorie použití AC-12 : 6 A síť: AC 50/60 Hz při 690 V standardní Kategorie použití DC-12 : 10 A síť: DC při 125 V standardní Kategorie použití DC-12 : 10 A síť: DC při 24/48 V standardní Kategorie použití DC-12 : 3 A síť: DC při 250 V nízká úroveň Kategorie použití DC-12 : 3 A síť: DC při 250 V standardní Kategorie použití DC-12 : 6 A síť: DC při 125 V nízká úroveň Kategorie použití DC-12 : 6 A síť: DC při 24/48 V nízká úroveň
Minimální zátěž	100 mA při 24 V 2 mA při 15 V

Životní prostředí