



Hlavní parametry

Řada	Masterpact
Označení výrobku	Masterpact NW
Typ produktu nebo součásti	Odpínač
Označení přístroje	Masterpact NW08
Označení odpínače	Masterpact NW08HA
Použití zařízení	Ochrana
Popis pólů	3P
Typ sítě	AC
Frekvence sítě	50/60 Hz
[Ie] jmenovitý pracovní proud	800 A AC 50/60 Hz 690 V
[Ui] jmenovité izolační napětí	1000 V AC 50/60 Hz podle IEC 60947-3
[Uimp] jmenovité impulzní výdržné napětí	12 kV podle IEC 60947-3
[Icm] jmenovitá zkratová zapínací schopnost	105 kA 220...690 V AC 50/60 Hz
[Ue] jmenovité pracovní napětí	690 V AC 50/60 Hz podle IEC 60947-3
Označení vypínací schopnosti	HA
Vhodnost pro bezpečné odpojení	ANO podle IEC 60947-3
Signalizace polohy kontaktu	Ano
Viditelné odpojení	Ne
Stupeň znečištění	4 podle IEC 60664-1

Doplňěk

Typ ovládání	Tlačítko
Montáž	Výsuvná
Montážní držák	Rám
[Icw] jmenovitý krátkodobý výdržný proud	36 kA (3 s) podle IEC 60947-3 50 kA (1 s) vyhovuje IEC 60947-3
Mechanická životnost	12500 cyklů bez údržby vyhovuje IEC 60947-3 25000 cyklů s údržbou vyhovuje IEC 60947-3
Elektrická životnost	AC-23A : 10000 cyklů 440 V AC 50/60 Hz bez údržby vyhovuje IEC 60947-3 AC-23A : 10000 cyklů 690 V AC 50/60 Hz bez údržby vyhovuje IEC 60947-3 AC-3 : 6000 cyklů 440/690 V AC 50/60 Hz bez údržby vyhovuje IEC 60947-3
Rozteč pro připojení	115 mm
Výška	352 mm
Šířka	442 mm
Hloubka	297 mm
Hmotnost přístroje	60 kg

Životní prostředí

standards	IEC 60947-3
certifikace výrobku	ASEFA ASTA
teplota okolního vzduchu pro provoz	-25...70 °C
teplota okolí pro uskladnění	-35...85 °C