



## Hlavní parametry

|  |  |
|--|--|
| Řada výrobků                           | Harmony řada K                                 |
| Typ produktu nebo součásti             | Ovládací hlava vačkového spínače               |
| Označení přístroje                     | KDC  |
| Kompatibilita                          | Čelní mont. těla 12 a 20 A podle otvor Ø 22 mm |
| Typ ovládací hlavice vačkového spínače | S čelní deskou 45 x 45 mm                      |
| Typ ovládací hlavice                   | Klíč Ronis 455                                 |
| Uzamknutí otočné rukojeti              | Ne   |
| Přítomnost štítku                      | Ne   |
| Spínací úhel                           | 45 °<br>90 °                                   |

## Doplňěk

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| Mechanická životnost | 1000000 cykly |
| CAD celková šířka    | 45 mm         |
| CAD celková výška    | 45 mm         |
| CAD celková hloubka  | 69 mm         |
| Hmotnost přístroje   | 0,061 kg      |

## Životní prostředí


|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| stupeň ochrany                      | TC   |
| teplota okolního vzduchu pro provoz | -25...55 °C                                  |
| teplota okolí pro uskladnění        | -40...70 °C                                  |
| odolnost proti otřesům              | 30 gn podle IEC 68-2-27                      |
| odolnost proti vibracím             | 5 gn, 10...150 Hz podle IEC 68-2-6           |
| stupeň krytí IP                     | IP65 podle IEC 529<br>IP65 podle NF C 20-010 |

## Contractual warranty

|               |           |
|---------------|-----------|
| Záruční lhůta | 18 měsíců |
|---------------|-----------|

## Operating Head

For Ø 22 mm/0.87 in. Hole, Front Mounting Body



## Operating Head

Panel Cut-out

